



<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">3</div> <div style="font-size: 0.8em;">製品記号</div>	SL23H-G■	SL23-B□	SL24HB-G■	SL24-B□	
	□内には圧力区分の記号が入ります。(下表参照)				
<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">安全弁</div>	標準品	受注品	標準品	受注品	
	揚程式 1.0MPa (蒸気) (空気)	 型式: SL-23H型	FC製 型式: SL-23型	揚程式 1.0MPa (蒸気) (空気) (気体) (液体)	 型式: SL-24H型
POINT	揚程式 1.0MPa				
標準仕様 (蒸気) (空気) (気体) (液体)	形式	揚程式			
	キャップ形式	レバー付		レバー無	
	適用流体	蒸気・空気		蒸気・空気・気体・(液体注.)	
	流体温度	-5~220℃		-5~184℃★ <sup>1</sup>	
	設定圧力範囲	0.035~1.0MPa (設定圧力・流体名をお知らせください)			
	端接続	JIS 10K FFフランジ☆			
	材質	本体	FC		
		弁体 弁座	SCS	CAC★ <sup>2</sup>	SCS
		呼び径100以下: SUS、呼び径125以上: CAC★ <sup>2</sup>			
	価格 (円)	呼び径	レバー付	レバー付	レバー無
		寸法L <sub>1</sub> ×L <sub>2</sub> (mm) 梱包質量 (kg)	寸法L <sub>1</sub> ×L <sub>2</sub> (mm) 梱包質量 (kg)	寸法L <sub>1</sub> ×L <sub>2</sub> (mm) 梱包質量 (kg)	寸法L <sub>1</sub> ×L <sub>2</sub> (mm) 梱包質量 (kg)
65		118,000	135×115 27	110,000	135×115 26
80		184,000	145×125 35	160,000	145×125 33
100		270,000	160×150 55	239,000	160×150 49
125		647,000	182×182 125	572,000	182×182 119
150	845,000	219×208 165	781,000	219×208 159	
記事	★ <sup>1</sup> 流体温度220℃以下も製作しています。 ★ <sup>2</sup> 弁体・弁座SUS製はお問い合わせください。 ☆JIS 10K RFフランジも製作しています。 注.液体用、呼び径65は、製品記号がSL24HW-G□となります。				
	■圧力区分 (MPa)				
	記号	SL23H-G□ SL24HB-G□	SL24HW-G□	SL23-B□ SL24-B□	SL24-B□
		呼び径65	呼び径65	呼び径80~100	呼び径125~150
	1	0.035~0.15	0.035~0.07	0.035~0.15	0.035~0.07
	2	0.15を超え0.6	0.07を超え0.15	0.15を超え0.4	0.07を超え0.1
	3	0.6を超え1.0	0.15を超え0.3	0.4を超え0.7	0.1を超え0.3
	4		0.3を超え0.6	0.7を超え1.0	0.3を超え0.5
	5		0.6を超え1.0		0.5を超え0.7
	6				0.7を超え0.85
7				0.85を超え1.0	
*□内には圧力区分の記号が入ります。					
