









<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">3</div> 製品記号	SF13-G□	SF13L-G□	SF14-G□	SF14L-G□		
	□内には圧力区分の記号が入ります。(下表参照)					
  <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">安全弁</div>	受注品		受注品			
	全量式 1.0MPa 	FC製 	全量式 1.0MPa   	FC製 		
						
	型式：SF-13型	型式：SF-13L型	型式：SF-14型	型式：SF-14L型		
POINT	全量式 1.0MPa					
標準仕様	形式	全量式				
	キャップ形式	レバー付		レバー無		
	適用流体	空気	蒸気	空気・気体・液体	蒸気	
	流体温度	-5~220℃		-5~184℃★		
	設定圧力範囲	0.1~1.0MPa (設定圧力・流体名をお知らせください)				
	端接続	JIS 10K FFフランジ★ <sup>1</sup> ☆ <sup>2</sup>				
	材質	本体	FC			
		弁体	SUS又はSCS*			
		弁座	SUS又はSCS			
	呼び径	ノド径 (mm)	レバー付		レバー無	
入口×出口		寸法L <sub>1</sub> ×L <sub>2</sub> (mm)		寸法L <sub>1</sub> ×L <sub>2</sub> (mm)		
		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)		
価格 (円)	25×40	19	158,000		150,000	
	40×65	25	222,000		208,000	
		30				
	50×80	34	276,000		257,000	
		38				
	65×100	43	376,000		350,000	
		49				
	80×125	55	510,000		475,000	
		61				
	100×150	69	740,000		691,000	
76		205×180				
125×200	86	905,000		848,000		
	95					225×210
150×200	105	1,354,000		1,265,000		
	115					255×220
		250		244		
記事	★流体温度220℃以下も製作しています。 ☆ <sup>1</sup> 入口×出口JIS B8210 10K×JIS B2239 10Kフランジも製作しています。 ☆ <sup>2</sup> 出口側フランジは、RFフランジも製作しています。 ※蒸気用は分割弁体となります。					
	■圧力区分 (MPa)					
	記号	圧力区分				
	1	0.1				
	2	0.1を超え0.12				
	3	0.12を超え0.15				
	4	0.15を超え0.18				
	5	0.18を超え0.21				
	6	0.21を超え0.25				
	7	0.25を超え0.3				
8	0.3を超え0.36					
9	0.36を超え0.43					
A	0.43を超え0.5					
B	0.5を超え0.65					
C	0.65を超え0.8					
D	0.8を超え1.0					
	