

<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; border: 2px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">2</div> <div style="text-align: center;"> <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; margin: 5px 0;">逃し弁</div> </div>	製品記号	SL38E-D□	SL38EN-D□												
	□内には圧力区分の記号が入ります。														
	受注品	受注品	受注品	受注品											
	レリーフ弁 1.0MPa	1.6MPa ふく太郎	レリーフ弁 1.0MPa	1.6MPa ふく太郎											
	要部SUS	型式：SL-38E型	要部SUS	水道法性能基準適合品 型式：SL-38EN型											
POINT	ポンプレリーフ用														
標準仕様	形 式	ダッシュポット構造													
	キャップ形式	レバー無													
	適用流体	水・油・液体 注1.													
	流体温度	5~80℃													
	設定圧力範囲	0.035~1.0MPa	1.0~1.6MPa	0.035~1.0MPa	1.0~1.6MPa										
		(設定圧力・流体名をお知らせください)													
	端 接 続	JIS Rcねじ													
	材 質	本 体 ^{注2}	SCS												
		弁 体	SUS												
		弁 座	SUS												
	バネケース ^{注2}	CAC													
価 格	呼び径	1.0MPa	1.6MPa	1.0MPa水道法適合品	1.6MPa水道法適合品										
	15	35,800	40,300	37,600	41,900										
	20	38,400	43,100	40,100	44,800										
	25	43,200	48,000	45,000	49,700										
	32	52,000		53,800											
	40	62,400		64,100											
50	84,700		86,400												
記 事	注1. 流体がガソリン、灯油など、および溶剤系の場合はお問い合わせください。 注2. 入口側は本体、出口側はバネケースとなります。														
	■圧力区分 (MPa) <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>記号</th> <th>圧力区分</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0.035~0.2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0.2を超え0.5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0.5を超え1.0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1.0を超え1.6</td> </tr> </table>					記号	圧力区分	1	0.035~0.2	2	0.2を超え0.5	3	0.5を超え1.0	4	1.0を超え1.6
	記号	圧力区分													
1	0.035~0.2														
2	0.2を超え0.5														
3	0.5を超え1.0														
4	1.0を超え1.6														