









5 製品記号		LP8N-F	LP8N-B	LP9N-F	LP8AN-F																
 定水位弁 (FVバルブ) 一般用	標準品	標準品	標準品	標準品																	
	0.75MPa CAC製 ストレート形  水道法性能基準適合品 型式:LP-8N型	0.75MPa FC製 ストレート形  水道法性能基準適合品 型式:LP-8N型	0.75MPa CAC製 ストレート形  水道法性能基準適合品 型式:LP-9N型	0.75MPa CAC製 アンギュル形  水道法性能基準適合品 型式:LP-8AN型																	
POINT	ストレート形		CAC製ストレート形		CAC製アンギュル形																
標準仕様	適用流体	水道水・工業用水																			
	流体温度	5~60℃																			
	適用圧力	0.03~0.75MPa	0.035~0.75MPa		0.03~0.75MPa																
	弁前後の最小差圧	0.03MPa	0.035MPa		0.03MPa																
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ★		JIS Rねじ																
	材質	本体	CAC	FC(内面水道用液状エポキシ樹脂塗装)	CAC	CAC															
		要部	C3604	CAC	CAC	C3604															
	ダイヤラム・ディスク	NBR																			
	付属品	呼び径20ボールタップ(ポリ玉)	呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)	呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)	呼び径20ボールタップ(ポリ玉)																
		呼び径20オス・メスブッシング	呼び径20オス・メスブッシング	呼び径20オス・メスブッシング																	
価格 (円)	呼び径	ねじ込形	本体FCストレート形	本体CACストレート形	アンギュル形																
		寸法L×H (mm)	寸法L×H (mm)	寸法L×H (mm)	寸法L ₁ ×L ₂ (mm)																
		梱包質量 (kg)	梱包質量 (kg)	梱包質量 (kg)	梱包質量 (kg)																
	25	37,000	120×105 2.7	2 (5.8)		44,400	71×40 2.5														
	32	49,200	135×114 3.3	2 (7)		45,400	88×50 3.1														
	40	53,700	145×125 3.9	2 (8.5)		46,900	95×53 3.6														
	50	64,800	170×140 5.1	2 (11)		55,600	101×57 4.6														
	65			114,000	270×205 22	174,000	270×205 21														
	80			135,000	270×209 22	204,000	270×209 23														
	100			203,000	290×234 30	304,000	290×231 30														
記事	★水道用仕切弁フランジ(呼び径80以上)も製作しています。 ●管端コア内蔵品(LP8N-F:流体温度5~40℃)も製作しています。 ■価格加算 <table border="1" data-bbox="319 1612 742 1758"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1-F</td> <td rowspan="4">管端コア</td> <td>呼び径25</td> <td>900</td> </tr> <tr> <td>呼び径32</td> <td>1,100</td> </tr> <tr> <td>呼び径40</td> <td>1,300</td> </tr> <tr> <td>呼び径50</td> <td>1,700</td> </tr> <tr> <td>8-3</td> <td>ボールタップ(フロートSUS玉)</td> <td>8,200</td> </tr> </tbody> </table>					記号	仕様	加算額	1-F	管端コア	呼び径25	900	呼び径32	1,100	呼び径40	1,300	呼び径50	1,700	8-3	ボールタップ(フロートSUS玉)	8,200
	記号	仕様	加算額																		
	1-F	管端コア	呼び径25	900																	
			呼び径32	1,100																	
			呼び径40	1,300																	
			呼び径50	1,700																	
	8-3	ボールタップ(フロートSUS玉)	8,200																		
	注. 公共建築工事は、本体CAC製を使用してください。 ●パイロット用電磁弁は82頁、バキュームブレーカは83頁を参照ください。																				
	  																				

5 定水位弁(FVバルブ)