







<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;">5</div> 製品記号 DS11N-J1 DS11N-J2	DS11LN-J	NEW WS22N-F	NEW WS22CN-F																										
	□内には定格電圧の記号が入ります。 標準品	受注品	受注品	受注品																									
定水位弁 (パイロット用電磁弁)	0.75MPa 通電開 定水位弁用 (50A以下) ^{注4} 水道法性能基準適合品 	1.0MPa 通電開 定水位弁用 水道法性能基準適合品 型式：WS-22N型 	1.0MPa 通電閉 定水位弁用 水道法性能基準適合品 型式：WS-22CN型 																										
	型式：DS-11N型	型式：DS-11LN型																											
POINT	水道法性能基準適合品、定水位弁50A以下用 ^{注4}		水道法性能基準適合品																										
標準仕様	形式	直動式		準直動式																									
	作動	通電開		通電開	通電閉																								
	適用流体	水道水・工業用水		水道水・工業用水																									
	流体温度	5~60℃		5~60℃																									
	適用圧力	0~0.75MPa		0~1.0MPa																									
	定格電圧	1 : AC100V 50/60Hz 2 : AC200V 50/60Hz	AC100Vまたは200V 50/60Hz	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用																									
	保護構造	防塵、防滴形・屋内用(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。)		防塵、防沫形・屋内用(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください 注1.)																									
	オリフィス径	4mm		呼び径20:23mm 呼び径25:28mm 呼び径20:23mm 呼び径25:28mm																									
	端接続	JIS Rcねじ		JIS Rcねじ																									
	材質	弁体 (SUS)、ディスク(バイトン)		ダイヤフラムウケ (SUS)、ダイヤフラム (NBR)																									
価格(円)	呼び径	定水位弁50A以下用 通電開	管端コア取付可能 定水位弁50A以下用 通電開	定水位弁用 通電開	定水位弁用 通電閉																								
	15	22,600	23,300																										
	20	22,600	23,300	38,600	65,800																								
	25			45,200	68,400																								
記事	●管端コア内蔵品(流体温度: 5~40℃)も製作しています。 ■価格加算 <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-F</td> <td>管端コア 呼び径15 20</td> <td>600 800</td> </tr> </tbody> </table>		記号	仕様	加算額	1-F	管端コア 呼び径15 20	600 800	■価格加算 <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2-9</td> <td>AC24V 50Hz</td> <td rowspan="4">9,500</td> </tr> <tr> <td>2-A</td> <td>AC24V 60Hz</td> </tr> <tr> <td>2-E</td> <td>AC110V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-G</td> <td>AC220V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-C</td> <td>DC24V</td> <td rowspan="2">17,500</td> </tr> <tr> <td>2-D</td> <td>DC100V</td> </tr> </tbody> </table> ※他の特殊電圧も製作しています。 注1. TB-03型は防雨形、TB-03C型は防沫形となります。 注2. 特殊電圧などの場合、コイル形状、仕様が異なります。				記号	仕様	加算額	2-9	AC24V 50Hz	9,500	2-A	AC24V 60Hz	2-E	AC110V 50Hz	2-G	AC220V 50Hz	2-C	DC24V	17,500	2-D	DC100V
	記号	仕様	加算額																										
1-F	管端コア 呼び径15 20	600 800																											
記号	仕様	加算額																											
2-9	AC24V 50Hz	9,500																											
2-A	AC24V 60Hz																												
2-E	AC110V 50Hz																												
2-G	AC220V 50Hz																												
2-C	DC24V	17,500																											
2-D	DC100V																												
注3. WVL型定水位弁の呼び径250以上は、WS型電磁弁呼び径25を使用してください。 注4. 他社定水位弁および寒冷地用定水位弁を使用する場合は、WS型電磁弁とし、特に寒冷地での使用に当っては凍結破損を防ぐため十分に保温してください。但しコイル部分は保温しないでください。		■価格加算 <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付</td> <td>5,800</td> </tr> </tbody> </table> ※端子箱については157頁を参照ください。				記号	仕様	加算額	3-1	屋外用TB-03型端子箱付	5,800																		
記号	仕様	加算額																											
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	5,800																											
		 																											

5 定水位弁(パイロット用電磁弁)