



| | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|
| <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">6</div> 製品記号 | TD2LW-B | TD2LG-B | TD2ALW-B | TD2ALG-B | | |
| | 受注品 液体低温加熱用 | 受注品 気体低温加熱用 | 受注品 液体低温冷却用 | 受注品 気体低温冷却用 | | |
| 温度調整弁 |  | | | | | |
| | 型式：TD-2L型 | | 型式：TD-2AL型 | | | |
| POINT | 複座・フランジ形 低温加熱用・低温冷却用 | | | | | |
| 標準仕様 | 形式 | 直動式 | | | | |
| | 弁形式 | 複座 | | | | |
| | 調整温度区分 | 15~35、20~40、35~55℃ | | | | |
| | 適用流体 | 蒸気・温水 | | 水・冷媒 (60℃以下) | | |
| | 被加熱流体 | 水・油・液体 | 気体 | 水・油・液体 | 気体 | |
| | 弁入口の圧力限界 | 下表参照 | | | | |
| | リード管の長さ | 呼び径100以下：2m 呼び径125以上：4m | | | | |
| | 端接続 | JIS 10K FFフランジ | | | | |
| | 材質 | FC | | | | |
| | | 弁体・弁座 CAC★ | | | | |
| ペローズ C5212P (りん青銅) | | | | | | |
| 感熱筒材質 | SUS304 | SUS304 (フィン付) | SUS304 | SUS304 (フィン付) | | |
| 感熱筒寸法 | JIS R1 ¼ねじ×筒長440mm | 筒長450mm | JIS R1 ¼ねじ×筒長440mm | 筒長450mm | | |
| 価格 (円) | 呼び径 | 液体低温加熱用 | 気体低温加熱用 | 液体低温冷却用 | 気体低温冷却用 | |
| | 15 | 189,000 | 262,000 | 201,000 | 274,000 | |
| | | 126×535 16 梱包質量 (kg) | | | | 126×535 16 梱包質量 (kg) |
| | 20 | 192,000 | 265,000 | 204,000 | 277,000 | |
| | | 130×535 16.7 梱包質量 (kg) | | | | 130×535 16.7 梱包質量 (kg) |
| | 25 | 196,000 | 267,000 | 206,000 | 279,000 | |
| | | 140×555 17.7 梱包質量 (kg) | | | | 140×555 17.7 梱包質量 (kg) |
| | 32 | 219,000 | 292,000 | 232,000 | 305,000 | |
| | | 150×565 19 梱包質量 (kg) | | | | 150×565 19 梱包質量 (kg) |
| | 40 | 229,000 | 302,000 | 262,000 | 335,000 | |
| 160×565 19.8 梱包質量 (kg) | | 160×565 19.8 梱包質量 (kg) | | | | |
| 50 | 246,000 | 319,000 | 284,000 | 356,000 | | |
| | 180×625 27.5 梱包質量 (kg) | | | | 180×625 27.5 梱包質量 (kg) | |
| 65 | 266,000 | 339,000 | 356,000 | 429,000 | | |
| | 215×650 34.5 梱包質量 (kg) | | | | 215×650 34.5 梱包質量 (kg) | |
| 80 | 341,000 | 438,000 | 465,000 | 564,000 | | |
| | 260×705 48.5 梱包質量 (kg) | | | | 260×705 48.5 梱包質量 (kg) | |
| 100 | 429,000 | 526,000 | 673,000 | 770,000 | | |
| | 300×755 69.5 梱包質量 (kg) | | | | 300×755 69.5 梱包質量 (kg) | |
| 記事 | ★弁体・弁座ステンレス製も製作しています。 ●液体用感熱筒は、標準外寸法も製作しています。 ●感熱筒には、アルコール類又は特定フロンが封入されており、廃棄の際には、廃棄物処理業者に回収・処理をお願い致します。 尚、廃棄を弊社に依頼する際は有料となります。詳しくは最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。 | | | | | |
| | ■価格加算 | | | | | |
| | 記号 | 仕様 | 加算額 | | | |
| | 4-1 | 液体用保護管 (SUS304製) 付 (呼び径15~65) | 58,400 | | | |
| | 4-2 | 液体用保護管 (テフロン製) 付 (呼び径15~65) | 82,400 | | | |
| | 5-1 | リード管長さ3m | 9,800 | | | |
| | 5-2 | リード管長さ4m | | | | |
| | 5-3 | リード管長さ5m | | | | |
| | ■弁入口の圧力限界 | | | | | |
| | 呼び径 | 15~40 | 50~65 | 80 | 100 | 125 |
| (MPa) | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.2 |
|  | | | | | | |