


6 製品記号

温度調整弁

	TD4-G	TD4L-G
	受注品	受注品
加熱用	低温加熱用	
		
型式: TD-4型	型式: TD-4L型	

POINT **単座・フランジ形**

標準仕様	形式	直動式		
	弁形式	単座		
	調整温度区分	40~60、50~70、60~80、70~90、80~100℃ ☆★	15~35、20~40、35~55℃	
	適用流体	蒸気・温水		
	被加熱流体	水・油・液体		
	弁入口の圧力限界	呼び径15・20: 1.0MPa、呼び径25: 0.7MPa、呼び径32・40: 0.5MPa		
	リード管の長さ	2m		
	端接続	呼び径15~25: JIS 10K FFフランジ、呼び径32・40: JIS 5K FFフランジ		
	材質	本体	FC	
		弁体・弁座	SUS	
ベローズ		C5212P (りん青銅)		
感熱筒材質	SUS304			
感熱筒寸法	JIS R1 1/4ねじ×筒長440mm			

呼び径	加熱用	寸法LXH (mm)	低温加熱用
		梱包質量 (kg)	
15	162,000	126×525	247,000
		17	
20	162,000	130×525	247,000
		17	
25	171,000	130×535	256,000
		19	
32	241,000	180×595	347,000
		22	
40	241,000	180×595	347,000
		23	

☆他の調整温度区分も製作しています。
 ★TD4-Gは調整温度範囲100~120℃ (耐温130℃) まで製作しています。
 ●感熱筒は、標準外寸法も製作しています。
 ●感熱筒には、アルコール類又は特定フロンが封入されておりますので、廃棄の際には、廃棄物処理業者に回収・処理をお願い致します。尚、廃棄を弊社に依頼する際は有料となります。詳しくは最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

■価格加算

記号	仕様	加算額
2-1	調整温度範囲100~120℃ (TD4-G)	10,600
4-1	保護管 (SUS304製) 付 (TD4-G)	51,000
	保護管 (SUS304製) 付 (TD4L-G)	58,400
4-2	保護管 (テフロン製) 付	82,400
5-1	リード管長さ3m	9,800
5-2	リード管長さ4m	
5-3	リード管長さ5m	

