7 スチームトラップ（ラジエータトラップ）

7 製品記号	AT1A-F	AT1S-F
	標準品	標準品
	100kPa HA-030準拠品 ベローズ式 型式：AT-1A型	100kPa HA-030準拠品 ベローズ式 型式：AT-1S型
POINT	ベローズ式、六角ユニオンパイプ	
標準仕様 形式	サーモスタチック式（ベローズ式）	
標準仕様 形状	アングル	ストレート
標準仕様 適用流体	蒸気	
標準仕様 流体温度	120℃以下	
標準仕様 適用圧力	100kPa以下	
標準仕様 端接続	入口側：JIS Rねじ（ユニオン継手）×出口側：JIS Rcねじ	
標準仕様 材質 本体	CACクロムメッキ	
標準仕様 材質 弁体・弁座	C3604	

呼び径	アングル形	寸法A×B(mm) / 梱包質量(kg)	梱包数(質量kg)	ストレート形	寸法A×B(mm) / 梱包質量(kg)	梱包数(質量kg)
価格(円) 15	10,000	80×35 / 0.75	30 (22)	11,700	123×28 / 0.85	30 (25)
価格(円) 20	14,100	87×41 / 0.85	30 (25)	15,400	135×34 / 1.1	30 (32)
価格(円) 25	20,500	105×52 / 1.5	10 (15)	22,600	165×40 / 1.7	10 (17)
記事						

7 製品記号	AT4A-J	AT4S-J
	標準品	標準品
	0.35MPa サーモワックス式 型式：AT-4A型	0.35MPa サーモワックス式  型式：AT-4S型
POINT	サーモワックス式、六角ユニオンパイプ	
標準仕様 形式	サーモスタチック式（サーモワックス式）	
標準仕様 形状	アングル	ストレート
標準仕様 適用流体	蒸気	
標準仕様 流体温度	150℃以下	
標準仕様 適用圧力	0.35MPa以下	
標準仕様 端接続	入口側：JIS Rねじ（ユニオン継手）×出口側：JIS Rcねじ	
標準仕様 材質 本体	CAC	
標準仕様 材質 弁体・弁座	SUS	

呼び径	アングル形	寸法A×B(mm) / 梱包質量(kg)	梱包数(質量kg)	ストレート形	寸法A×B(mm) / 梱包質量(kg)	梱包数(質量kg)
価格(円) 15	14,000	80×35 / 0.75	30 (22)	15,200	123×28 / 0.85	30 (25)
価格(円) 20	15,700	87×41 / 0.85	30 (25)	17,000	135×34 / 1.1	30 (32)
記事