







|          |                                                                                                         |                       |                                                                                   |        |                                                                                                           |                |                                                                                     |                |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 7        | 製品記号                                                                                                    | AT6-N                 |                                                                                   | AT6-D  |                                                                                                           | AT6F-N         |                                                                                     | AT6F-D         |  |
|          | 標準品                                                                                                     | 標準品                   |                                                                                   | 標準品    |                                                                                                           | 標準品            |                                                                                     | 標準品            |  |
| スチームトラップ | 1.0MPa                                                                                                  | SS製                   | SUS製                                                                              |        | 1.0MPa                                                                                                    | SS製            | SUS製                                                                                |                |  |
|          |                        |                       |  |        |                         |                |  |                |  |
|          |                                                                                                         |                       | 型式：AT-6型                                                                          |        |                                                                                                           |                | 型式：AT-6F型                                                                           |                |  |
| POINT    | サーモスタチック式 ねじ込形                                                                                          |                       |                                                                                   |        | サーモスタチック式 フランジ形                                                                                           |                |                                                                                     |                |  |
| 標準仕様     | 形式                                                                                                      | サーモスタチック式 (サーモエレメント式) |                                                                                   |        |                                                                                                           |                |                                                                                     |                |  |
|          | 適用流体                                                                                                    | 飽和蒸気 注.               |                                                                                   |        |                                                                                                           |                |                                                                                     |                |  |
|          | 流体温度                                                                                                    | 184℃以下                |                                                                                   |        |                                                                                                           |                |                                                                                     |                |  |
|          | 適用圧力                                                                                                    | 1.0MPa以下              |                                                                                   |        |                                                                                                           |                |                                                                                     |                |  |
|          | 端接続                                                                                                     | JIS Rcねじ              |                                                                                   |        |                                                                                                           | JIS 10K FFフランジ |                                                                                     | JIS 10K RFフランジ |  |
|          | 材質(本体/要部)                                                                                               | SS                    |                                                                                   | SUS    |                                                                                                           | SS             |                                                                                     | SUS            |  |
| 背圧許容度    | 弁体・弁座 (SUS)、サーモエレメント (SUS)<br>入口側圧力の50%以下 (最小差圧0.03MPa)                                                 |                       |                                                                                   |        |                                                                                                           |                |                                                                                     |                |  |
| 呼び径      | 本体 SS                                                                                                   | 梱包質量 (kg)             | 本体 SUS                                                                            | 本体 SS  | 寸法L×H (mm)                                                                                                | 梱包質量 (kg)      | 本体 SUS                                                                              |                |  |
| 価格(円)    | 15                                                                                                      | 23,400                | 1.5                                                                               | 34,800 | 31,200                                                                                                    | 175×82.5       | 3.1                                                                                 | 61,800         |  |
|          | 20                                                                                                      | 24,000                | 1.4                                                                               | 36,300 | 33,100                                                                                                    | 195×82.5       | 3.4                                                                                 | 66,100         |  |
|          | 25                                                                                                      | 24,600                | 1.3                                                                               | 37,700 | 35,000                                                                                                    | 215×82.5       | 4.3                                                                                 | 72,500         |  |
| 記事       | ※ストレーナ (パンチ穴) 内蔵。<br> |                       |                                                                                   |        | ※ストレーナ (パンチ穴) 内蔵。<br> |                |                                                                                     |                |  |
|          | 注. 過熱蒸気には使用できません。                                                                                       |                       |                                                                                   |        |                                                                                                           |                |                                                                                     |                |  |

|                 |                                                                                                                                                   |                                   |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 7               | 製品記号                                                                                                                                              | AT6FB-N                           |             |
|                 | 標準品                                                                                                                                               | 標準品                               |             |
| スチームトラップ (寒冷地用) | 1.0MPa                                                                                                                                            | SS製                               |             |
|                 |                                                                | 型式：AT-6FB型                        |             |
| POINT           | 入口側に圧力式不凍結弁内蔵                                                                                                                                     |                                   |             |
| 標準仕様            | 形式                                                                                                                                                | サーモスタチック式 (サーモエレメント式)             |             |
|                 | 適用流体                                                                                                                                              | 飽和蒸気 注.                           |             |
|                 | 流体温度                                                                                                                                              | 184℃以下                            |             |
|                 | 適用圧力                                                                                                                                              | 0.07~1.0MPa                       |             |
|                 | 端接続                                                                                                                                               | JIS 10K FFフランジ (不凍結弁排出側JIS Rc½ねじ) |             |
|                 | 材質(本体/要部)                                                                                                                                         | 本体 (SS★) / 弁体・弁座・サーモエレメント (SUS)   |             |
| 背圧許容度           | 入口側圧力の50%以下 (最小差圧0.03MPa)                                                                                                                         |                                   |             |
| 不凍結弁、弁開圧力       | 0.02±0.005MPa                                                                                                                                     |                                   |             |
| 不凍結弁、弁閉圧力       | 0.03±0.005MPa                                                                                                                                     |                                   |             |
| 呼び径             | 本体 SS                                                                                                                                             | 寸法L×H (mm)                        | 梱包質量 (kg)   |
| 価格(円)           | 15                                                                                                                                                | 38,300                            | 175×107 3   |
|                 | 20                                                                                                                                                | 40,200                            | 195×107 3.3 |
|                 | 25                                                                                                                                                | 42,000                            | 215×107 4.2 |
| 記事              | ★ステンレス製も製作しています。<br>注. 過熱蒸気には使用できません。<br>※ストレーナ (パンチ穴) 内蔵。<br> |                                   |             |

|                 |                                                                                       |                                     |                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 7               | 製品記号                                                                                  | BH1-N                               | BH1-D               |
|                 | 標準品                                                                                   | 標準品                                 | 標準品                 |
| 消音器 (スチームトラップ用) | 1.6MPa                                                                                | SUS製                                |                     |
|                 | SS製                                                                                   | 型式：BH-1型                            |                     |
| POINT           | ドレン排出音の低減に                                                                            |                                     |                     |
| 標準仕様            | 用途                                                                                    | スチームトラップ出口側専用                       |                     |
|                 | 適用流体                                                                                  | ドレン (復水)                            |                     |
|                 | 適用圧力                                                                                  | 1.6MPa以下                            |                     |
|                 | 端接続                                                                                   | JIS Rねじ、およびJIS Rcねじ (流れ方向の指定はありません) |                     |
|                 | 材質(本体/消音材)                                                                            | SS                                  | SUS                 |
|                 |                                                                                       | SUS                                 |                     |
| 呼び径             | 本体 SS                                                                                 | 寸法L×B (mm)                          | 梱包質量 (kg)           |
| 価格(円)           | 15                                                                                    | 17,400                              | 133×平35 0.43 28,600 |
|                 | 20                                                                                    | 18,700                              | 133×平35 0.43 30,700 |
|                 | 25                                                                                    | 20,100                              | 133×平41 0.61 32,900 |
| 記事              |  |                                     |                     |

7 スチームトラップ、消音器