






7 製品記号		AK1H-GL		AK1H-GH		AK2H-GL		AK2H-GH									
		標準品		標準品		標準品		標準品									
 スチームトラップ		0.7MPa	FC製	1.0MPa	FC製	0.7MPa	FC製	1.0MPa	FC製								
																	
		型式：AK-1H型				型式：AK-2H型											
POINT		バケット式・ねじ込形				バケット式・フランジ形											
標準仕様		形式 メカニカル式（下向バケット式）				形式 メカニカル式（下向バケット式）											
		適用流体 蒸気				適用流体 蒸気											
		流体温度 184℃以下				流体温度 184℃以下★											
		適用圧力範囲		0.035～0.7MPa		0.035～1.0MPa		0.02～0.7MPa		0.02～1.0MPa							
		端接続		JIS Rcねじ				JIS 10K FFフランジ									
		材質		本体 FC				本体 FC									
				弁体・弁座 SUS				弁体・弁座 SUS									
		バケット SUS				バケット SUS											
価格 (円)		呼び径	0.7MPa用		寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 kg)	1.0MPa用		寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 kg)	0.7MPa用		寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 kg)	1.0MPa用		
		15	14,300		130×141	6 (19)	14,800										
		20	16,200		148×162	4 (18)	16,800										
		25	22,600		184×179	4 (25)	23,300										
		32							84,900		280×249			88,500			
		40							103,000		290×249			107,000			
		50							149,000		290×249			155,000			
		65							252,000		480×500			252,000			
80							255,000		87			255,000					
記事		※ストレーナ（パンチ穴）内蔵。				★流体温度220℃以下も製作しています。 ※ストレーナ（パンチ穴）内蔵。											
																	

7

スチームトラップ