

|       |          |  |             |             |             |                      |   |  |             |             |             |            |           |
|-------|----------|--|-------------|-------------|-------------|----------------------|---|--|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 7     | 製品記号     | AK5-ML   | AK5-MM      | AK5-MH      | AK5-MS      | AK5-MV               | AK5F-ML                                       | AK5F-MM  | AK5F-MH     | AK5F-MS     | AK5F-MV     |            |           |
|       |          | 標準品  |             |             |             |                      | 標準品   |  |             |             |             |            |           |
| 7     | 製品記号     | 0.3MPa<br>0.7MPa<br>1.0MPa<br>1.6MPa<br>2.0MPa |             |             |             |                      | FCD製  | 0.3MPa<br>0.7MPa<br>1.0MPa<br>1.6MPa<br>2.0MPa |             |             |             |            | FCD製      |
|       |          |  |             |             |             |                      | 型式：AK-5型                                      |  |             |             |             |            | 型式：AK-5F型 |
| POINT |          | 小型、バケット式                                       |             |             |             |                      |   |  |             |             |             |            |           |
| 標準仕様  | 種類       | 0.3MPa用  | 0.7MPa用     | 1.0MPa用     | 1.6MPa用     | 2.0MPa用              | 0.3MPa用                                       | 0.7MPa用  | 1.0MPa用     | 1.6MPa用     | 2.0MPa用     |            |           |
|       | 形式       | メカニカル式 (下向バケット式)                               |             |             |             |                      |   |  |             |             |             |            |           |
|       | 適用流体     | 蒸気   |             |             |             |                      |   |  |             |             |             |            |           |
|       | 流体温度     | 184℃以下★  |             |             | 220℃以下      |                      |   | 184℃以下★  |             |             | 220℃以下      |            |           |
|       | 適用圧力範囲   | 0.01~0.3MPa                                    | 0.01~0.7MPa | 0.01~1.0MPa | 0.01~1.6MPa | 0.01~2.0MPa          | 0.01~0.3MPa                                   | 0.01~0.7MPa                                    | 0.01~1.0MPa | 0.01~1.6MPa | 0.01~2.0MPa |            |           |
| 端接続材  | JIS Rcねじ |  |             |             |             | JIS 10K・20K共用 FFフランジ |   |  |             |             |             |            |           |
|       |          | 本体 (FCD)、弁体・弁座 (SUS)、バケット (SUS)                |             |             |             |                      |   |  |             |             |             |            |           |
| 呼び径   |          | ねじ込形   |             |             |             | 寸法L×H (mm)           | 梱包質量 (kg)                                     | フランジ形  |             |             |             | 寸法L×H (mm) | 梱包質量 (kg) |
| 価格(円) | 15       | 21,600   |             |             |             | 100×126              | 2.1   | 33,000   |             |             |             | 175×128    | 4         |
|       | 20       | 22,200   |             |             |             | 100×126              | 2.1   | 34,300   |             |             |             | 195×128    | 4.4       |
|       | 25       | 23,000   |             |             |             | 105×126              | 2.1   | 39,100   |             |             |             | 215×128    | 6         |
| 記事    |          | ★流体温度220℃以下も製作しています。<br>※ストレーナ (パンチ穴) 内蔵。<br>  |             |             |             |                      | ★流体温度220℃以下も製作しています。<br>※ストレーナ (パンチ穴) 内蔵。<br> |  |             |             |             |            |           |
|       |          | 梱包数 (質量kg) : 10 (23)                           |             |             |             |                      | 梱包数 (質量kg) : 10 (23)                          |  |             |             |             |            |           |

|       |          |                                      |             |             |             |           |
|-------|----------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 7     | 製品記号     | AK16-DL                              | AK16-DM     | AK16-DH     | AK16-DS     |           |
|       |          | 標準品                                  |             |             |             |           |
| 7     | 製品記号     | 0.3MPa<br>0.7MPa<br>1.0MPa<br>1.6MPa |             |             | SCS製        |           |
|       |          |                                      |             |             | 型式：AK-16型   |           |
| POINT |          | SCS製小型、バケット式                         |             |             |             |           |
| 標準仕様  | 種類       | 0.3MPa用                              | 0.7MPa用     | 1.0MPa用     | 1.6MPa用     |           |
|       | 形式       | メカニカル式 (下向バケット式)                     |             |             |             |           |
|       | 適用流体     | 蒸気                                   |             |             |             |           |
|       | 流体温度     | 220℃以下                               |             |             |             |           |
|       | 適用圧力範囲   | 0.01~0.3MPa                          | 0.01~0.7MPa | 0.01~1.0MPa | 0.01~1.6MPa |           |
| 端接続材  | JIS Rcねじ |                                      |             |             |             |           |
|       |          | 本体 (SCS)、弁体・弁座 (SUS)、バケット (SUS)      |             |             |             |           |
| 呼び径   |          | ねじ込形                                 |             |             | 寸法L×H (mm)  | 梱包質量 (kg) |
| 価格(円) | 15       | 36,200                               |             |             | 102×139     | 1.7       |
|       | 20       | 37,600                               |             |             | 102×139     | 1.7       |
|       | 25       | 38,900                               |             |             | 102×139     | 1.7       |
| 記事    |          | ※ストレーナ (パンチ穴) 内蔵。<br>                |             |             |             |           |