








7 製品記号		AF12-G		AF11H-B		AF11HF-B	
 スチーム トラップ		標準品		標準品		標準品	
		0.4MPa FC製		0.5MPa FC製		0.35MPa FC製	
		 型式：AF-12型		 型式：AF-11H型		 型式：AF-11HF型	
POINT		小型・ねじ込形 入口・出口配管接続の選択可能		多量トラップ ドレン発生量の多い所に最適			
標準仕様	形式	メカニカル式（フロート式）		メカニカル式（フロート式）			
	適用流体	蒸気		蒸気		蒸気	
	流体温度	150℃以下		160℃以下		150℃以下	
	適用圧力	0.4MPa以下		0.5MPa以下		0.35MPa以下	
	端接続	JIS Rcねじ		JIS Rcねじ		JIS 5K FFフランジ	
材質	本体	FC		FC		FC	
	弁体・弁座	SUS		SUS		SUS	
	フロート	SUS		SUS		SUS	
呼び径	小型・ねじ込形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量 kg)	多量トラップ ねじ込形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	多量トラップ フランジ形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)
価格 (円)	15	36,000	110×129 6	5 (32)	58,000	285×252 15	
	20	36,000	110×129 6	5 (32)	58,000	285×252 15	
	25	37,300	120×145 8	5 (42)	72,500	290×261 17	
	32				72,500	290×261 17	
	40				93,500	370×336 30	
	50				93,500	370×336 30	
	65						208,000 660×452 99
	80						208,000 660×452 100
記事							○相フランジ、ボルト、ナット、ガスケット付属