







8 製品記号		AK1H-GL		AK1H-GH		AK2H-GL		AK2H-GH	
標準品		標準品		標準品		標準品		標準品	
0.7MPa FC製		1.0MPa FC製		0.7MPa FC製		1.0MPa FC製		0.7MPa FC製	
蒸気		蒸気		蒸気		蒸気		蒸気	
								型式：AK-1H型	
								型式：AK-2H型	
POINT		バケット式・ねじ込形				バケット式・フランジ形			
標準仕様		メカニカル式 (下向バケット式)							
適用流体		蒸気							
流体温度		184℃以下				184℃以下★			
適用圧力範囲		0.035～0.7MPa		0.035～1.0MPa		0.02～0.7MPa		0.02～1.0MPa	
端接続		JIS Rcねじ				JIS 10K FFフランジ			
材質		SUS注2.				SUS			
本体		FC				FC			
弁体・弁座		SUS				SUS			
バケット		SUS注2.				SUS			
呼び径		0.7MPa用		1.0MPa用		0.7MPa用		1.0MPa用	
15		15,700		16,200					
20		17,800		18,400					
25		24,900		25,600					
32						93,400		97,000	
40						113,000		117,000	
50						164,000		170,000	
65						277,000			
80						281,000			
記事		<p>注1.圧力が0.035MPa以下又は0.1MPa以下で極端に流量が少ない場合は、他の型式(AT-1、4、AF-12型)をご使用ください。</p> <p>注2.バケット材質SUS製は平成23年4月より生産しています。</p> <p>※ストレーナ(パンチ穴)内蔵。</p> 				<p>★流体温度220℃以下はお問い合わせください。</p> <p>※ストレーナ(パンチ穴)内蔵。(呼び径32～50)</p> 			

8

スチームトラップ

蒸気