




8	製品記号	AK5-ML	AK5-MM	AK5-MH	AK5-MS	AK5-MV	AK5F-ML	AK5F-MM	AK5F-MH	AK5F-MS	AK5F-MV		
		標準品					標準品						
8	製品記号	0.3MPa (蒸気)					FCD製	0.3MPa (蒸気)					FCD製
		0.7MPa						0.7MPa					
8	製品記号	1.0MPa						1.0MPa					
		1.6MPa						1.6MPa					
8	製品記号	2.0MPa						2.0MPa					
							型式：AK-5型						型式：AK-5F型
POINT		小型、バケット式											
標準仕様	種類	0.3MPa用	0.7MPa用	1.0MPa用	1.6MPa用	2.0MPa用	0.3MPa用	0.7MPa用	1.0MPa用	1.6MPa用	2.0MPa用		
	形式	メカニカル式 (下向バケット式)											
標準仕様	適用流体	蒸気											
	流体温度	184℃以下★			220℃以下			184℃以下★			220℃以下		
標準仕様	適用圧力範囲	0.01~0.3MPa	0.01~0.7MPa	0.01~1.0MPa	0.01~1.6MPa	0.01~2.0MPa	0.01~0.3MPa	0.01~0.7MPa	0.01~1.0MPa	0.01~1.6MPa	0.01~2.0MPa		
	端接続材	JIS Rcねじ					JIS 10K・20K (共用) FFフランジ						
		本体 (FCD)、弁体・弁座 (SUS)、バケット (SUS)											
呼び径		ねじ込形				寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	フランジ形				寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)
価格(円)	15	23,800				100×126	2.1	36,300				175×128	4
	20	24,400				100×126	2.1	37,700				195×128	4.4
	25	25,300				105×126	2.1	43,000				215×128	6
記事		★流体温度220℃以下はお問い合わせください。 ※ストレーナ (パンチ穴) 内蔵。					★流体温度220℃以下はお問い合わせください。 ※ストレーナ (パンチ穴) 内蔵。						
													
		梱包数 (質量kg) : 10 (23)											

8	製品記号	AK16-DL	AK16-DM	AK16-DH	AK16-DS		
		標準品					
8	製品記号	0.3MPa (蒸気)			SCS製		
		0.7MPa					
8	製品記号	1.0MPa					
		1.6MPa					
8	製品記号				型式：AK-16型		
		POINT					SCS製小型、バケット式
標準仕様	種類	0.3MPa用	0.7MPa用	1.0MPa用	1.6MPa用		
	形式	メカニカル式 (下向バケット式)					
標準仕様	適用流体	蒸気					
	流体温度	220℃以下					
標準仕様	適用圧力範囲	0.01~0.3MPa	0.01~0.7MPa	0.01~1.0MPa	0.01~1.6MPa		
	端接続材	JIS Rcねじ					
		本体 (SCS)、弁体・弁座 (SUS)、バケット (SUS)					
呼び径		ねじ込形				寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)
価格(円)	15	39,800				102×139	1.7
	20	41,400				102×139	1.7
	25	42,800				102×139	1.7
記事		※ストレーナ (パンチ穴) 内蔵。					
							

8 スチームトラップ

(蒸気)