




8 製品記号		AF12-G		AF11H-B		AF11HF-B	
8 スチームトラップ		標準品		標準品		標準品	
スチームトラップ		0.4MPa 蒸気	FC製	0.5MPa 蒸気	FC製	0.35MPa 蒸気	FC製
POINT		小型・ねじ込形 入口・出口配管接続の選択可能		多量トラップ ドレン発生量の多い所に最適			
標準仕様		メカニカル式 (フロート式)		メカニカル式 (フロート式)			
形 式		蒸気		蒸気			
適用流体		150℃以下		160℃以下		150℃以下	
流体温度		0.4MPa以下		0.5MPa以下		0.35MPa以下	
適用圧力		JIS Rcねじ		JIS Rcねじ		JIS 5K FFフランジ*	
端 接 続		FC		FC			
材 質		SUS		SUS		SUS	
フ ロ ー ト		SUS		SUS		SUS	
呼び径		小型・ねじ込形		多量トラップ ねじ込形		多量トラップ フランジ形	
		寸法×H (mm)	梱包数 (質量 kg)	寸法×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法×H (mm)	梱包質量 (kg)
15		110×129	5 (32)	285×252	15	660×452	99
20		110×129	5 (32)	285×252	15	660×452	100
25		120×145	5 (42)	290×261	17		
32				290×261	17		
40				370×336	30		
50				370×336	30		
65						<b>229,000</b>	
80						<b>229,000</b>	
記 事							
						※相フランジ、ボルト、ナット、ガスケット付属	

8 スチームトラップ

蒸気