

<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;">10</div> 製品記号	JS5HF-N	JS6HF-N	JS7HF-N	JS8HF-N
	標準品	標準品	受注品	受注品
	1.0MPa 100mm伸縮	1.0MPa 200mm伸縮	2.0MPa 100mm伸縮	2.0MPa 200mm伸縮
	型式：JS-5HF型	型式：JS-6HF型	型式：JS-7HF型	型式：JS-8HF型

POINT	スリーブジョイント・SHASE準拠品									
標準仕様	形 式	スリーブ形				スリーブ形				
	形 状	単式				単式				
	伸縮量	20mm		40mm		20mm		40mm		
	伸縮み	80mm		160mm		80mm		160mm		
	適用流体	蒸気・空気・気体・水・温水・油				蒸気・空気・気体・水・温水・油				
	流体温度	220℃以下				220℃以下				
	適用圧力	1.0MPa以下				2.0MPa以下				
	端 接 続	JIS 10K FFフランジ				JIS 20K RFフランジ				
	材 質	継手部	SS (鋼) フランジ★				S25C (鋼) フランジ★			
		スリーブ	SUS304				SUS304			
パッキン		スーパーパッキン (SUPER-G)				スーパーパッキン (SUPER-G)				

呼び径	SHASE準拠品 1.0MPa、100mm		SHASE準拠品 1.0MPa、200mm		SHASE準拠品 2.0MPa、100mm		SHASE準拠品 2.0MPa、200mm	
	面間寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	面間寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	面間寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	面間寸法 (mm)	梱包質量 (kg)
20	85,600	380	106,000	560	104,000	380	132,000	560
25	85,600	5	106,000	6	104,000	5.5	132,000	6.5
32	96,600	380	121,000	560	106,000	380	136,000	560
40	109,000	8	141,000	10	125,000	8.5	158,000	10.5
50	123,000	380	191,000	560	167,000	380	215,000	560
65	185,000	15	234,000	600	206,000	430	260,000	600
80	205,000	430	260,000	600	256,000	430	294,000	600
100	279,000	16	349,000	26	305,000	17	377,000	27
125	329,000	430	420,000	640	359,000	430	446,000	640
150	433,000	25	546,000	30	468,000	26	587,000	31
200	567,000	500	697,000	640	701,000	500	876,000	640
250	736,000	35	939,000	39	887,000	37	1,109,000	41
300	916,000	500	1,163,000	690	1,175,000	500	1,461,000	690
		65		76		69		80
		580		740		580		740
		95		114		100		119
		580		740		580		740

★SUS製も製作しています。

記 事	
-----	--