

10

製品記号

JU1-M

JU3F-N

JU4F-N

JU3W-N

JU4W-N



ボール  
ジョイント

標準品

標準品

受注品


受注品

受注品

SHASE準拠品  
1.0MPa

1.0MPa  
SHASE準拠品

1.0MPa  
SHASE準拠品



型式:JU-1型

型式:JU-3F型

型式:JU-4F型

型式:JU-3W型

型式:JU-4W型

POINT

ダクタイル製・ねじ込形

鋼製・フランジ形

鋼製・溶接形

標準仕様	形式	ボール形		ボール形		ボール形	
	端接続	JIS Rcねじ		JIS 10K FFフランジ	JIS 20K RFフランジ	突き合せ溶接	
	適用流体	蒸気・空気・気体・水・温水・油		蒸気・空気・気体・水・温水・油		蒸気・空気・気体・水・温水・油	
	流体温度	220℃以下		220℃以下		220℃以下	
	適用圧力	1.0MPa以下		1.0MPa以下	2.0MPa以下	1.0MPa以下	2.0MPa以下
	最大変位角	30°		20°(呼び径125以上は15°)		20°(呼び径125以上は15°)	
	継手部	FCD		SS(鋼)フランジ★	S25Cフランジ★	STPG★	
	ボール	FCD硬質クロムメッキ		SUS304		SUS304	

呼び径	ねじ込形 1.0MPa		面間寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	フランジ形 1.0MPa		面間寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	フランジ形 2.0MPa		面間寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	溶接形 1.0MPa		面間寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	溶接形 2.0MPa	
	220	240			270	295			315	325			375	390			430	
20	60,600		150															
25	60,600		150															
32	73,500		160															
40	84,600		170															
50	96,600		185		119,000	220	120,000	220	119,000	210	119,000	6						
65			10.5		165,000	240	172,000	240	161,000	230	167,000	8						
80			4		212,000	270	230,000	270	210,000	260	220,000	12						
100			4		292,000	295	307,000	295	277,000	280	285,000	18						
125			6		403,000	315	433,000	315	388,000	300	405,000	24						
150			6		513,000	325	545,000	325	492,000	310	503,000	24						
200			7.5		787,000	375	821,000	375	766,000	360	770,000	24						
250			10.5		1,082,000	390	1,128,000	390	1,042,000	430	1,042,000	24						
300					受注品	430	受注品	430	受注品	480	受注品	24						
					1,422,000	171	1,487,000	181	1,382,000	150	1,382,000							

★SUS製も製作しています。

記事

10  
ボールジョイント