






9 製品記号		AF6N-F	AF17N-FU	AF17N-FT	AF17N-FS																		
標準品		標準品	標準品	標準品	標準品																		
 空気抜弁		1.0MPa C3771製 水道法性能基準適合品	1.0MPa 水道法性能基準適合品		CAC製																		
		 型式：AF-6N型	   型式：AF-17N型																				
POINT		小型黄銅製	小型青銅製																				
標準仕様	形式	フロート式	フロート式																				
	適用流体	水・温水	水・温水																				
	流体温度	5~100℃	5~100℃																				
	適用圧力	1.0MPa以下	1.0MPa以下																				
	端接統	JIS Rねじ 注1.	JIS Rねじ 注.																				
	材質	本体	C3771ニッケルクロムメッキ	CAC																			
		弁体・弁座	CAC・EPDM	CAC・EPDM																			
		フロート	PP樹脂	PP樹脂																			
付属品 (排出口端接続)	(内径φ5ビニルチューブ用)注2.	ユニオン継手 (外径φ8銅管用)	チューブ継手	(JIS Rc $\frac{1}{4}$ ねじ)																			
その他	—	—	ホースバンド 内径φ6ビニルチューブ500mm付属	—																			
呼び径	1.0MPa用	寸法D×H (mm) 梱包質量 (kg)	ユニオン継手付属	チューブ継手付属	(JIS Rc$\frac{1}{4}$ねじ)																		
価格 (円)	15	13,900 59×112 0.7	16,400	16,200	15,500																		
	20	13,900 59×112 0.7	16,400	16,200	15,500																		
	25	13,900 59×112 0.7	16,400	16,200	15,500																		
注1.管端コアに対応しています。 注2.ビニルチューブは付属していません。 注3.国土交通省仕様の場合は、AF-5N、10、10H、17N、22N型をご使用ください。(110~112.114頁参照)		注.管端コアに対応しています。 ■寸法、梱包質量、梱包数量 <table border="1"> <thead> <tr> <th>呼び径</th> <th>寸法D×H (mm)</th> <th>梱包質量 (kg)</th> <th>梱包数 (質量) (kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">15</td> <td>59×128</td> <td>0.7</td> <td>20 (14)</td> </tr> <tr> <td>59×128</td> <td>0.75</td> <td>20 (15)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">25</td> <td>59×128</td> <td>0.7</td> <td>20 (14)</td> </tr> <tr> <td>59×128</td> <td>0.75</td> <td>20 (15)</td> </tr> </tbody> </table>				呼び径	寸法D×H (mm)	梱包質量 (kg)	梱包数 (質量) (kg)	15	59×128	0.7	20 (14)	59×128	0.75	20 (15)	25	59×128	0.7	20 (14)	59×128	0.75	20 (15)
呼び径	寸法D×H (mm)	梱包質量 (kg)	梱包数 (質量) (kg)																				
15	59×128	0.7	20 (14)																				
	59×128	0.75	20 (15)																				
25	59×128	0.7	20 (14)																				
	59×128	0.75	20 (15)																				
記 事		