

<div style="text-align: center;"> 10 </div> <p style="text-align: center;">製品記号</p> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.5em;"> ベローズ形 伸縮管継手 </div>	JB21-N	JB22-N	JB23-N	JB24-N						
	標準品	標準品	標準品	標準品						
	JIS準拠品 1.0MPa 単式 JB21-N JB22-N 型式：JB-21型	複式 鋼管用 JB22-N 型式：JB-22型	2.0MPa 単式 JB23-N JB24-N 型式：JB-23型	複式 鋼管用 JB24-N 型式：JB-24型						
POINT	二層ベローズ形、JIS準拠品		二層ベローズ形、2.0MPa用							
標準仕様	形式	ベローズ形	ベローズ形	ベローズ形	ベローズ形					
	形状	単式内圧形	複式内圧形	単式内圧形	複式内圧形					
	伸び縮み	伸び	10mm	20mm	10mm	20mm				
		縮み	25mm	50mm	25mm	50mm				
	適用流体	蒸気・空気・気体・水・温水・油								
	流体温度	220℃以下		250℃以下						
	適用圧力	1.0MPa以下		2.0MPa以下						
	端接続	JIS 10K ルーズフランジ		JIS 20K ルーズフランジ						
	材質	継手部	SS (鋼) フランジ★		S25C (鋼) フランジ★					
		外筒	SUS304							
内筒・ベローズ	SUS316L									
価格(円)	呼び径	単式	面間寸法 (mm) 梱包質量 (kg)	複式	面間寸法 (mm) 梱包質量 (kg)	単式	面間寸法 (mm) 梱包質量 (kg)	複式	面間寸法 (mm) 梱包質量 (kg)	
	20	29,800	365 3	54,000	680 5	71,000	365 3.5	111,000	680 5.5	
	25	32,200	365 4	55,900	680 6.5	74,300	365 4.5	113,000	680 7	
	32	35,800	365 5	63,400	680 8	80,600	365 5.5	119,000	680 8.5	
	40	40,700	365 5.5	72,700	680 8.5	87,000	365 6	123,000	680 9	
	50	46,400	365 6.5	82,400	680 10.5	106,000	365 7	153,000	680 11	
	65	51,600	415 9	99,000	780 14.5	124,000	415 9.5	185,000	780 15	
	80	71,500	415 11	125,000	780 19	153,000	415 13.5	226,000	780 21.5	
	100	96,000	415 13.5	171,000	880 24	194,000	415 17	281,000	880 27.5	
	125	114,000	440 20	208,000	880 33	278,000	440 26	440,000	880 39	
	150	158,000	440 23	294,000	930 42	337,000	440 30.5	523,000	930 49.5	
	200	230,000	440 43	400,000	930 75	494,000	440 53	614,000	930 85	
	250	252,000	465 61	472,000	980 102	受注品 678,000	465 81	受注品 1,090,000	980 122	
	300	別途お見積り 致します。 (受注品)	465	別途お見積り 致します。 (受注品)	980					
	350		115		194					
	400		465		1030					
			135		217					
			490		1030					
			160		250					
	記 事	●呼び径450以上も製作しています。お問い合わせください。				●呼び径300以上も製作しています。お問い合わせください。 ○面間寸法はJIS準拠品と同じです。				
★SUS (ステンレス鋼製) フランジ=全ステンレス鋼製も製作しています。 ○接液部SUS316L										

10 ベローズ形伸縮管継手