

<div style="text-align: center;"> 10 製品記号 </div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"> スリーブ形 伸縮管継手 </div>	JS5HF-N	JS6HF-N	JS7HF-N	JS8HF-N					
	標準品	標準品	受注品	受注品					
	1.0MPa 100mm伸縮	1.0MPa 200mm伸縮	2.0MPa 100mm伸縮	2.0MPa 200mm伸縮					
	型式：JS-5HF型	型式：JS-6HF型	型式：JS-7HF型	型式：JS-8HF型					
POINT	スリーブジョイント・SHASE準拠品								
標準仕様	形式	スリーブ形		スリーブ形					
	形状	単式		単式					
	伸縮量	伸び	20mm	40mm	20mm	40mm			
		縮み	80mm	160mm	80mm	160mm			
	適用流体	蒸気・空気・気体・水・温水・油		蒸気・空気・気体・水・温水・油					
	流体温度	220℃以下		220℃以下					
	適用圧力	1.0MPa以下		2.0MPa以下					
	端接続	JIS 10K FFフランジ		JIS 20K RFフランジ					
	材質	継手部	SS (鋼) フランジ★		S25C (鋼) フランジ★				
		スリーブ	SUS304		SUS304				
パッキン		スーパーパッキン (SUPER-G)		スーパーパッキン (SUPER-G)					
価格 (円)	呼び径	SHASE準拠品 1.0MPa、100mm	面間寸法 (mm) 梱包質量 (kg)	SHASE準拠品 1.0MPa、200mm	面間寸法 (mm) 梱包質量 (kg)	SHASE準拠品 2.0MPa、100mm	面間寸法 (mm) 梱包質量 (kg)	SHASE準拠品 2.0MPa、200mm	面間寸法 (mm) 梱包質量 (kg)
	20	85,600	380 5	106,000	560 6	104,000	380 5.5	132,000	560 6.5
	25	85,600	380 7	106,000	560 7.5	104,000	380 7.5	132,000	560 8
	32	96,600	380 8	121,000	560 10	106,000	380 8.5	136,000	560 10.5
	40	109,000	380 9	141,000	560 10.5	125,000	380 9.5	158,000	560 11
	50	123,000	380 11	191,000	560 13	167,000	380 11.5	215,000	560 13.5
	65	185,000	430 15	234,000	600 19	206,000	430 15.5	260,000	600 19.5
	80	205,000	430 16	260,000	600 26	256,000	430 17	294,000	600 27
	100	279,000	430 25	349,000	640 30	305,000	430 26	377,000	640 31
	125	329,000	500 35	420,000	640 39	359,000	500 37	446,000	640 41
	150	433,000	500 45	546,000	690 52	468,000	500 47	587,000	690 54
	200	567,000	500 65	697,000	690 76	701,000	500 69	876,000	690 80
	250	736,000	580 95	939,000	740 114	887,000	580 100	1,109,000	740 119
	300	916,000	受注品 580 130	1,163,000	受注品 740 149	1,175,000	受注品 580 140	1,461,000	受注品 740 159
	記事	★SUS製も製作しています。							

10 スリーブ形伸縮管継手