






<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;">9</div> 製品記号	AFV4N-F			AFV5-D			
	標準品			標準品			
 吸排気弁	吸排気弁 1.0MPa 	CAC製 水道法性能基準適合品 	吸排気弁 1.0MPa 	SCS製 水道法性能基準適合品 			
			型式：AFV-4N型			型式：AFV-5型	
POINT	急速吸気機能・压力下排気機能・初期排気機能						
標準仕様	形式	フロート式					
	適用流体	水道水					
	流体温度	5~40℃					
	適用圧力	0.01~1.0MPa (弁の入口側圧力は、常時0.01MPa以上確保してください。)					
	端接続	入口側	JIS Rねじ 注.				
		出口側	吸排気口：JIS Rc1ねじ				
材質	本体	CAC		SCS			
	弁体・弁座	PP樹脂・CAC・EPDM		PP樹脂・SUS・FKM・EPDM			
	フロート	PP樹脂					
呼び径	本体 CAC	寸法A×B (mm)	梱包数 (質量) (kg)	本体 SCS	寸法A×B (mm)	梱包数 (質量) (kg)	
価格(円)	20	23,000	88×154 1.4	10 (13.5)	35,300	88×154 1.3	10 (12.5)
	25	23,000	88×154 1.4	10 (13.5)	35,300	88×154 1.3	10 (12.5)
記事	注. 管端コアに対応しています。						
	■吸気量 (製品単体) (弁差圧2.9kPa時)						
	呼び径	吸気量 [L/s (標準状態)]					
		管端コア未使用時			管端コア使用時*		
20	13			8			
25	16			15			
* 管端コアは付属していません。							
