


**10** 製品記号



**スリーブ形  
伸縮管継手**

<b>JS5HW-N</b>	<b>JS6HW-N</b>	<b>JS7HW-N</b>	<b>JS8HW-N</b>
受注品	受注品	受注品	受注品
1.0MPa 100mm伸縮	1.0MPa 200mm伸縮	2.0MPa 100mm伸縮	2.0MPa 200mm伸縮
<b>SHASE準拠品</b>			
			
型式: JS-5HW型	型式: JS-6HW型	型式: JS-7HW型	型式: JS-8HW型

**POINT** **スリーブジョイント・SHASE準拠品、溶接形**

<b>標準仕様</b>	形式	スリーブ形		スリーブ形		
	形状	単式		単式		
	伸縮量	伸び	20mm	40mm	20mm	40mm
		縮み	80mm	160mm	80mm	160mm
	適用流体	蒸気・空気・気体・水・温水・油		蒸気・空気・気体・水・温水・油		
	流体温度	220℃以下		220℃以下		
	適用圧力	1.0MPa以下		2.0MPa以下		
	端接続	突き合せ溶接		突き合せ溶接		
	材質	継手部	STPG★		STPG★	
		スリーブ	SUS304		SUS304	
パッキン		スーパーパッキン (SUPER-G)		スーパーパッキン (SUPER-G)		

呼び径	溶接形 1.0MPa、100mm		溶接形 1.0MPa、200mm		溶接形 2.0MPa、100mm		溶接形 2.0MPa、200mm	
	面間寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	面間寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	面間寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	面間寸法 (mm)	梱包質量 (kg)
25	82,900	410 5	103,000	590 5.5	92,200	410 5.5	120,000	590 6
32	94,200	410 5.5	120,000	590 7.5	94,100	410 6	124,000	590 8
40	106,000	410 6	138,000	590 7.5	111,000	410 6.5	144,000	590 8
50	116,000	410 9.5	186,000	590 11.5	152,000	410 10	197,000	590 12
65	172,000	460 10.5	223,000	630 14.5	182,000	460 11	234,000	630 15
80	189,000	470 11	249,000	640 21	218,000	470 12	260,000	640 22
100	263,000	470 19	331,000	680 24	287,000	470 20	339,000	680 25
125	307,000	540 25	399,000	680 29	323,000	540 27	421,000	680 31
150	406,000	540 33	521,000	730 40	443,000	540 35	521,000	730 42
200	543,000	540 49	674,000	730 60	618,000	540 53	790,000	730 64
250	693,000	620 75	899,000	780 94	768,000	620 80	993,000	780 99
300	872,000	620 110	1,129,000	780 129	964,000	620 120	1,247,000	780 140

★SUS製も製作しています。

記 事

10 スリーブ形伸縮管継手