


12 製品記号  電磁弁 桃太郎 (ダイヤフラム式)	WS12-F	WS12N-F	WS12C-F	WS12CN-F
	標準品	受注品	標準品	受注品
	1.0MPa 	通電開 CAC製 	1.0MPa 	通電閉 CAC製 
	型式：WS-12型	水道法性能基準適合品 型式：WS-12N型	型式：WS-12C型	水道法性能基準適合品 型式：WS-12CN型

POINT	ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付			
標準仕様	形 式	準直動式		
	作 動	通電開		通電閉
	適 用 流 体	水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)		
	流 体 温 度	5~60℃		
	適 用 圧 力	0~1.0MPa		
	流 体 粘 度	20cSt以下		
	定 格 電 圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用		AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用
	保 護 構 造	防塵・防滴・屋内用(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)		
	端 接 続	JIS Rcねじ		
	材 質	本体 CAC ダイヤフラムウケ 呼び径10~25：SUS、呼び径32~65：C3604 ダイヤフラム NBR		

呼び径	汎用通電開			水道法適合品	汎用通電閉			水道法適合品
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	梱包数 (質量 kg)		寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	梱包数 (質量 kg)	
10	30,100	63×131 1.3	10 (14)	34,500	58,300	63×189 1.9	10 (20)	63,400
15	32,700	63×131 1.3	10 (15)	37,400	58,900	63×189 1.8	10 (21)	63,900
20	34,100	80×145 1.7	10 (19)	38,600	60,600	80×200 2.2	10 (25)	65,800
25	40,400	90×154 2.1	5 (13)	45,200	63,400	90×210 2.7	5 (16)	68,400
32	62,600	106×175 3	5 (17)	70,400	76,700	106×229 3.5	5 (20)	83,600
40	73,400	118×181 3.8	5 (21)	81,500	83,100	118×235 4.3	5 (23)	89,900
50	86,100	140×200 5.7	2 (13)	94,700	93,300	140×254 6.2	2 (14)	102,000
65	117,000	160×246 8.7	2 (19)	129,000	124,000	160×297 9.2	2 (20)	136,000

記 事	■WS12-F屋外用TB-03型端子箱付 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>製品記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>WS12-FT1</td> <td>AC100V (50/60Hz)</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">5,800</td> </tr> <tr> <td>WS12-FT2</td> <td>AC200V (50/60Hz)</td> </tr> </table> ※端子箱については137頁を参照ください。	製品記号	仕様	加算額	WS12-FT1	AC100V (50/60Hz)	5,800	WS12-FT2	AC200V (50/60Hz)												
	製品記号	仕様	加算額																		
WS12-FT1	AC100V (50/60Hz)	5,800																			
WS12-FT2	AC200V (50/60Hz)																				
■価格加算 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>2-9</td> <td>AC24V 50Hz</td> <td rowspan="5" style="text-align: center;">9,500</td> </tr> <tr> <td>2-A</td> <td>AC24V 60Hz</td> </tr> <tr> <td>2-E</td> <td>AC110V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-G</td> <td>AC220V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-C</td> <td>DC24V</td> </tr> <tr> <td>2-D</td> <td>DC100V</td> <td style="text-align: center;">17,500</td> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付 (WS12-Fは上記表による)</td> <td style="text-align: center;">5,800</td> </tr> </table> ※他の特殊電圧も製作しています。	記号	仕様	加算額	2-9	AC24V 50Hz	9,500	2-A	AC24V 60Hz	2-E	AC110V 50Hz	2-G	AC220V 50Hz	2-C	DC24V	2-D	DC100V	17,500	3-1	屋外用TB-03型端子箱付 (WS12-Fは上記表による)	5,800	
記号	仕様	加算額																			
2-9	AC24V 50Hz	9,500																			
2-A	AC24V 60Hz																				
2-E	AC110V 50Hz																				
2-G	AC220V 50Hz																				
2-C	DC24V																				
2-D	DC100V	17,500																			
3-1	屋外用TB-03型端子箱付 (WS12-Fは上記表による)	5,800																			
	●高湿度用のWS-12Y、12CY型 (雰囲気湿度85%以上) も製作しています。 ○定水弁パイロット用は77頁を参照ください。																				

