













12 製品記号  電磁弁 桃太郎 (ダイヤフラム式)	WF12-F	WF12N-F	WF12C-F	WF12CN-F
	標準品	受注品	標準品	受注品
	1.0MPa    	通電開 CAC製 	1.0MPa    	通電閉 CAC製 
	型式：WF-12型	水道法性能基準適合品 型式：WF-12N型	型式：WF-12C型	水道法性能基準適合品 型式：WF-12CN型

POINT	ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付		
形 式	標準直動式		
作 動	通電開		通電閉
適 用 流 体	水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)		
流 体 温 度	5~60℃		
適 用 圧 力	0~1.0MPa		
流 体 粘 度	20cSt以下		
定 格 電 圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用		AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用
保 護 構 造	防塵・防滴・屋内用(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)		
端 接 続	JIS 10K FFフランジ		
材 本 体	CAC		
質 ダイヤフラムウケ	呼び径15~25：SUS、呼び径32~65：C3604		
質 ダイヤフラム	NBR		

呼び径	汎用通電開		水道法適合品	汎用通電閉		水道法適合品
	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 kg)		寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 kg)	
15	112×137	2 (8)	83,400	112×195	2 (9)	90,000
	2.8			3.4		
20	118×151	2 (10)	85,100	118×206	2 (11)	91,900
	3.7			4.2		
25	140×159	2 (13)	88,700	140×215	2 (15)	100,000
	5.4			6		
32	150×180	2 (16)	107,000	150×234	2 (18)	121,000
	7			7.6		
40	160×186	2 (19)	112,000	160×240	2 (20)	132,000
	8.2			8.8		
50	190×204		120,000	190×258		149,000
	11			11.7		
65	212×251		173,000	212×302		219,000
	16.3			16.8		

記 事	■WF12-F屋外用TB-03型端子箱付 <table border="1"> <tr> <th>製品記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>WF12-FT1</td> <td>AC100V (50/60Hz)</td> <td>5,800</td> </tr> <tr> <td>WF12-FT2</td> <td>AC200V (50/60Hz)</td> <td></td> </tr> </table> ※端子箱については137頁を参照ください。			製品記号	仕様	加算額	WF12-FT1	AC100V (50/60Hz)	5,800	WF12-FT2	AC200V (50/60Hz)		●高湿度用のWF-12Y、12CY型(雰囲気湿度85%以上)も製作しています。 ○定水位弁パイロット用は77頁を参照ください。 注.共用電圧コイルの結線方法は124頁を参照ください。										
	製品記号	仕様	加算額																				
WF12-FT1	AC100V (50/60Hz)	5,800																					
WF12-FT2	AC200V (50/60Hz)																						
■価格加算 <table border="1"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>2-9</td> <td>AC24V 50Hz</td> <td rowspan="4">9,500</td> </tr> <tr> <td>2-A</td> <td>AC24V 60Hz</td> </tr> <tr> <td>2-E</td> <td>AC110V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-G</td> <td>AC220V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-C</td> <td>DC24V</td> <td rowspan="2">17,500</td> </tr> <tr> <td>2-D</td> <td>DC100V</td> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付(WF12-Fは上記表による)</td> <td>5,800</td> </tr> </table> ※他の特殊電圧も製作しています。			記号	仕様	加算額	2-9	AC24V 50Hz	9,500	2-A	AC24V 60Hz	2-E	AC110V 50Hz	2-G	AC220V 50Hz	2-C	DC24V	17,500	2-D	DC100V	3-1	屋外用TB-03型端子箱付(WF12-Fは上記表による)	5,800	
記号	仕様	加算額																					
2-9	AC24V 50Hz	9,500																					
2-A	AC24V 60Hz																						
2-E	AC110V 50Hz																						
2-G	AC220V 50Hz																						
2-C	DC24V	17,500																					
2-D	DC100V																						
3-1	屋外用TB-03型端子箱付(WF12-Fは上記表による)	5,800																					