

11

製品記号

KU2-D2

KU2-D

KU2N-D

KU2A-D



ストレーナ
(U形・バケット形)

標準品

受注品

受注品

受注品

1.0MPa


SCS製

1.0MPa

SCS製

1.0MPa

SCS製



型式：KU-2型

水道法性能基準適合品 型式：KU-2N型

型式：KU-2A型

POINT

ステンレス鋼製

水道法性能基準適合品

ワンタッチ式




標準仕様

形式	U形		U形	
適用流体	水・油・気体		水・温水・気体	
流体温度	150℃以下			
適用圧力	1.0MPa以下			
端接続	JIS 10K FFフランジ			
材質	SCS13★			
本体	SUS304★			
網目	60メッシュ	20、40、80、100メッシュ	20、40、60、80、100メッシュ	20、40、60、80、100メッシュ

呼び径	60メッシュ	20、40、80、100メッシュ		20、40、60、80、100メッシュ		20、40、60、80、100メッシュ	
		寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)
15	101,000	156×116 4	101,000	104,000	156×116 4	118,000	156×116 4.5
20	101,000	160×116 4	101,000	104,000	160×116 4	118,000	160×116 4.5
25	120,000	180×129 6	120,000	123,000	180×129 6	139,000	180×129 6
32	177,000	230×164 9	177,000	181,000	230×164 9	212,000	230×164 9.5
40	187,000	230×164 9	187,000	190,000	230×164 9	220,000	230×164 9.5
50	215,000	260×183 11.5	215,000	217,000	260×183 11.5	247,000	260×183 12
65	342,000	300×229 17.5	342,000	344,000	300×229 17.5	397,000	300×229 18.5
80	374,000	350×253 23.5	374,000	377,000	350×253 23.5	434,000	350×253 25
100	619,000	400×274 46	619,000	622,000	400×274 46		

★本体SCS14、網SUS316製も製作しています。

記事



○国土交通省仕様の網目は、水用は40メッシュ以上、蒸気用および電磁弁の前には80メッシュ以上。(気体用は80メッシュを推奨。)

11
ストレーナ