

12

製品記号

WS15-D

WS15C-D

WF15-D

WF15C-D

標準品

受注品

標準品


受注品

1.0MPa 通電開

通電閉  
SCS製

1.0MPa 通電開

通電閉  
SCS製



型式：WS-15型

型式：WS-15C型

型式：WF-15型

型式：WF-15C型

電磁弁  
桃太郎  
(ダイヤフラム式)

POINT 液体、気体用ステンレス桃太郎・ウォーターハンマ緩和機構付

標準仕様	形式	準直動式		準直動式	
	作動	通電開	通電閉	通電開	通電閉
	適用流体	水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)		水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)	
	流体温度	5~60℃		5~60℃	
	適用圧力	0~1.0MPa		0~1.0MPa	
	流体粘度	20cSt以下		20cSt以下	
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用		AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用	
	保護構造	防塵・防滴・屋内用(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)		防塵・防滴・屋内用(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)	
	端接続	JIS Rcねじ		JIS 10K FFフランジ	
	材質	本体	SCS	SCS	SCS
	ダイヤフラムウケ	SUS	SUS	SUS	
	ダイヤフラム	NBR	NBR	NBR	


呼び径	通電開			通電閉			通電開			通電閉		
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	梱包数 (質量)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	梱包数 (質量)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	梱包数 (質量)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	梱包数 (質量)
10	54,900	63×135 1.8	10 (18)	99,600	63×196 2.2	10 (24)						
15	54,900	63×135 1.8	10 (18)	99,600	63×196 2.2	10 (24)	110,000	112×135 2.8	2 (8)	168,000	112×196 3.4	2 (9)
20	61,900	80×149 2.2	10 (22)	108,000	80×208 2.5	10 (27)	115,000	118×149 3.8	2 (10)	181,000	118×208 4.2	2 (11)
25	72,900	90×157 2.8	5 (14)	115,000	90×216 2.9	5 (17)	130,000	140×157 5.2	2 (13)	194,000	140×216 5.7	2 (14)
32	112,000	106×178 3.8	5 (19)	152,000	106×235 3.6	5 (20)	151,000	150×178 6.6	2 (15)	247,000	150×235 7	2 (16)
40	129,000	118×184 4.6	5 (23)	176,000	118×241 4.4	5 (24)	173,000	160×184 7.7	2 (17)	269,000	160×241 7.3	2 (17)
50	168,000	140×203 7	2 (14)	244,000	140×260 6.1	2 (14)	227,000	190×203 10.3		334,000	190×260 10.6	

■価格加算

記号	仕様	加算額
2-9	AC24V 50Hz	9,500
2-A	AC24V 60Hz	
2-E	AC110V 50Hz	
2-G	AC220V 50Hz	
2-C	DC24V	17,500
2-D	DC100V	
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	5,800

※1.他の特殊電圧も製作しています。  
※2.端子箱については137頁を参照ください。

- 純水に使用する場合は、お問い合わせください。
  - 高湿度用のWS-15Y、15CY型、WF-15Y、15CY型(雰囲気湿度85%以上)も製作しています。
- 注.共用電圧コイルの結線方法は124頁を参照ください。



記事