






<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">11</div> 製品記号  <div style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">ストレーナ</div> (U形・バケット形)	KU3-N	KU4-D			
	受注品	受注品			
1.0MPa  	炭素鋼製	SUS製			
					
	型式：KU-3型	型式：KU-4型			
POINT	大口径・炭素鋼製	大口径・ステンレス鋼製			
標準仕様	U形				
	適用流体 気体・液体				
	適用温度 184℃以下				
	適用圧力 1.0MPa以下				
	端接統 JIS 10K FFフランジ				
	材質	呼び径350以下：STPG、呼び径400以上：STPY	SUS		
	ネット	SUS			
網目	5、10、20、30、40、50、60メッシュ、パンチ穴（打抜板）				
許容差圧	0.1MPa以下注。				
呼び径	5～60メッシュ	5～60メッシュ			
価格	125	別途お見積り 致します。	420×295	別途お見積り 致します。	420×295
	150		77		65
	200		490×345		490×345
	250		115		94
	300		570×415		570×415
	350		154		124
	400		640×525		640×525
			219		188
	710×665	710×665			
	315	255			
	770×755	770×755			
	431	337			
	840×865				
	538				
記事	○呼び径により構造が多少異なります。 ●運送費は実費にて申し受け致します。 注.差圧が0.1MPaを超えますと、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットの清掃を実施してください。				
					
	○国土交通省仕様の網目は、水用は40メッシュ以上、蒸気用および電磁弁の前には80メッシュ以上。 (気体用は80メッシュを推奨。)				