

<div style="text-align: center;"> 14 製品記号 電動弁 </div>	MLFS-BD 受注品 1.0MPa 型式：ML-FS型	MLTT-FD 受注品 1.0MPa 型式：ML-TT型	MLFT-BD 受注品 1.0MPa 型式：ML-FT型

POINT		二方弁 (単座)		三方弁	
標準仕様	形式	単座二方口		三方口	
	動作	オンオフ★ ¹		オンオフ★ ¹	
	適用流体	水・温水・油注・気体・(蒸気☆ ¹)		水・温水・油注・気体・(蒸気☆ ¹)	
	流体温度	100℃以下☆ ¹		100℃以下☆ ¹	
	定格圧力	1.0MPa		1.0MPa	
	適用差圧限界	下表参照		下表参照	
	定格電圧	AC24V 50/60Hz共用☆ ²		AC24V 50/60Hz共用☆ ²	
	保護構造	防塵形・屋内用		防塵形・屋内用	
	変圧器	AC100/200V→AC24V用変圧器付		AC100/200V→AC24V用変圧器付	
	端接続	JIS 10K FFフランジ		JIS Rcねじ	
材質	FC注. CAC★ ²		CAC注. CAC		
付属仕様			混合形☆ ³		

呼び径	オンオフ制御用		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	オンオフ制御用		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	オンオフ制御用		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)
	呼び径	価格		呼び径	価格		呼び径	価格	
15	262,000	112×437 12.1		300,000	160×135 18.5				
20	268,000	125×446 12.6	282,000	300,000	160×135 18.5				
25	279,000	140×456 14.4	294,000	308,000	160×135 19.5				
32	282,000	160×465 15.7	295,000	310,000	185×150 22				
40	293,000	180×489 17.3	307,000	323,000	185×150 23				
50	305,000	200×508 20.9	320,000	342,000	220×164 28				
65	317,000	270×563 43.5		358,000	270×214 46				
80	353,000	290×604 48.5		400,000	290×246 55				
100	413,000	350×643 71.5		467,000	350×275 75				

★²テフロンディスク入りも製作しています。 ☆³分割形も製作しています。ただしMLFT-BD、呼び径65以上は別途お見積り致します。

■適用差圧限界 (MLFS-BD)								■適用差圧限界 (MLTT-FD、MLFT-BD)							
呼び径	15~25	32	40	50	65	80	100	呼び径	15~25	32	40	50	65	80	100
(MPa)	1.0	0.75	0.45	0.3	0.18	0.12	0.06	(MPa)	1.0	0.5	0.3	0.2	0.15	0.1	0.05

★¹比例式 (AC24V、Aモータ (入力信号ポテンシオメータ135Ω)、Bモータ (入力信号リレー接点)、Cモータ (入力信号DC4~20mA)) も製作しています。
 ☆¹蒸気用 (180℃以下) も製作しています。
 ☆²AC100V、AC200V専用電圧も製作しています。
 ●屋外設置用の防雨カバー付も製作しています。

注 燃料油および、ガソリン・軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によって本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。

