

<div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">14</span> 製品記号         </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <span style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">電動弁</span> (ボール式)         </div>	BM9S-F	BM9SR-J											
	標準品	受注品											
1.0MPa													
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">蒸気</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">温水</span>	<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">蒸気</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">温水</span>												
	型式：BM-9S型	型式：BM-9SR型											
POINT	1.0MPa 小型ボール式電動弁	2線で制御可能 (スプリングリターン)											
標準仕様	形 式	ボール式二方口											
	作 動	オンオフ	停電時弁閉、通電時弁開☆										
	適 用 流 体	蒸気・温水											
	流 体 温 度	180℃以下 (温水の場合100℃以下)											
	適 用 圧 力	0~1.0MPa											
	適 用 差 圧 限 界	1.0MPa											
	適 用 周 囲 温 度	-10~50℃											
	定 格 電 圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 50/60Hz共用	AC100V 50/60Hz 又はAC200V 50/60Hz★										
	保 護 構 造	防雨形、防塵形 (IP-53相当) 注1.	防沫形 (IP-54相当) 注1.										
	端 接 続	JIS Rcねじ											
材 質	C3771												
	SUS												
弁 開 閉 時 間	10/8.5秒 (50/60Hz)	弁開時間：15/12秒 (50/60Hz)、弁閉時間：6秒											
作 動 間 隔	弁開動作と弁閉動作の作動間隔は1分以上 注2.												
そ の 他	手動機構付												
呼び径	オンオフ制御	スプリングリターン制御	寸法L×H (mm)										
価 格 (円)	15	98,400	136,000	寸法L×H (mm)									
	20	102,000	140,000	梱包質量 (kg)									
	25	111,000	149,000	62×248									
				75×255									
			85×263	3.1									
			3.5	85×263									
			3.5	3.5									
注1.屋外設置の場合、縦配管取付及び直射日光を避けてください。													
<b>■価格加算</b> <table border="1" style="margin: 0 auto;"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2-1</td> <td>AC24V 50/60Hz</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">41,600</td> </tr> <tr> <td>2-5</td> <td>DC12V</td> </tr> <tr> <td>2-6</td> <td>DC24V</td> </tr> </tbody> </table>		記号	仕様	加算額	2-1	AC24V 50/60Hz	41,600	2-5	DC12V	2-6	DC24V	☆通電時弁閉、停電時弁開形も製作しています。 ★AC24V 50/60Hzも製作しています。 ●開閉信号接点付 (無電圧) も製作しています。 注2.高頻度 (作動間隔1分以内) で使用した場合、作動音が大きくなったり、製品寿命が短くなる場合があります。	
記号	仕様	加算額											
2-1	AC24V 50/60Hz	41,600											
2-5	DC12V												
2-6	DC24V												
●スペースヒータ付も製作しています。(駆動部内部の結露などによる発錆予防) ●リレー内蔵型も製作しています。 ●開閉信号接点付はお問い合わせください。													
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> </div> </div>													

蒸気

温水

電動弁

14