



















14 製品記号		MLFD-BD	MLFW-BD	MLTS-FD																				
電動弁		標準品	受注品	受注品																				
		1.0MPa      型式：ML-FD型	1.0MPa      型式：ML-FW型	1.0MPa      型式：ML-TS型																				
POINT		二方弁 (複座)		二方弁 (単座)																				
標準仕様	形式	複座二方口		単座二方口																				
	作動	オンオフ★ ¹		オンオフ★ ¹																				
	適用流体	水・温水・油注・気体・(蒸気☆ ¹)		水・温水・油注・気体・(蒸気☆ ²)																				
	流体温度	100℃以下☆ ¹		80℃以下☆ ²																				
	定格圧力	1.0MPa		1.0MPa																				
	適用差圧限界	下表参照		下表参照																				
	定格電圧	AC24V 50/60Hz共用★ ⁴ ☆ ⁴		AC24V 50/60Hz共用★ ⁴ ☆ ⁴																				
	保護構造	防沫形・屋内用		防沫形・屋内用																				
	変圧器	AC100/200V→AC24V用変圧器付		AC100/200V→AC24V用変圧器付																				
	端接続	JIS 10K FFフランジ		JIS 10K FFフランジ																				
材質	FC注・CAC		FC注・CAC★ ³																					
価格 (円)	呼び径	オンオフ制御用		オンオフ制御用	オンオフ制御用																			
	15				252,000	63×428																		
	20				257,000	80×442																		
	25				265,000	90×451																		
	32	222,000	180×560 20	334,000	160×504 17	106×484 10																		
	40	222,000	180×560 21	342,000	180×528 19	118×502 10.7																		
	50	264,000	180×580 22.5	353,000	200×547 22	140×531 13																		
	65	282,000	215×612 34.5	366,000	270×588 44																			
	80	306,000	260×626 42.5	409,000	290×633 50																			
	100	367,000	300×686 64.5	477,000	350×671 75																			
125	受注品 441,000	360×747 88	686,000	360×733 107																				
150	受注品 543,000	382×801 125	788,000	410×810 132																				
記事	☆ ¹ 蒸気用 (180℃以下) のMLFD-BD (標準品) も製作しています。 ■適用差圧限界 (MLFD-BD、MLFW-BD) <table border="1"> <tr> <th>呼び径 (MPa)</th> <th>32~100</th> <th>125</th> <th>150</th> </tr> <tr> <td></td> <td>1.0</td> <td>0.5</td> <td>0.35</td> </tr> </table>		呼び径 (MPa)	32~100	125	150		1.0	0.5	0.35	☆ ² 蒸気用 (180℃以下) も製作しています。 ★ ² テフロンディスク入も製作しています。		☆ ³ 蒸気用 (180℃以下) も製作しています。 ★ ³ テフロンディスク入も製作しています。 ■適用差圧限界 (MLTS-FD) <table border="1"> <tr> <th>呼び径 (MPa)</th> <th>15~25</th> <th>32</th> <th>40</th> <th>50</th> </tr> <tr> <td></td> <td>1.0</td> <td>0.75</td> <td>0.45</td> <td>0.3</td> </tr> </table>		呼び径 (MPa)	15~25	32	40	50		1.0	0.75	0.45	0.3
	呼び径 (MPa)	32~100	125	150																				
		1.0	0.5	0.35																				
呼び径 (MPa)	15~25	32	40	50																				
	1.0	0.75	0.45	0.3																				
★ ¹ 比例式 (AC24V、Aモータ (入力信号ポテンショメータ135V)、Bモータ (入力信号リレー接点)、Cモータ (入力信号DC4~20mA)) も製作しています。 ★ ⁴ 比例式のAC100V、AC200V専用電圧はお問い合わせください。 ☆ ⁴ オンオフ式は、AC100V、AC200V専用電圧も製作しています。 ●屋外設置用の防雨カバー付も製作しています。																								
注. 燃料油及び、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。				  																				

水
温水
油
気体
電動弁

14