



No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ホントイ	STAINLESS STEEL	SCS 13
2	TOP FLANGE	ウエフタ	"	"
3	DISC	ディスク	"	SUS 420J2
4	SEAT RING	ベンザ	"	"
5	DISC COVER	ディスクカバー	"	SUS 304
6	RING	リング	"	"
7	BI-METAL	バイメタル	-	-
8	BALL	ボール	STAINLESS STEEL	SUS 304
9	SEAL BUSH	シールブッシュ	"	SCS 13
10	BOTTOM CAP	シタフタ	"	"
11	BALL STEM	ボールステム	"	SUS 304
12	GLAND FLANGE	グランドオサエ	"	SCS 13
13	SEAL RING	シールリング	PTFE	PTFE
14	GASKET	ガスケット	"	"
15	GASKET	ガスケット	"	"
16	GASKET	ガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト
17	GLAND PACKING	グランドパッキン	"	"
18	BOLT	ミゾツキボルト	STAINLESS STEEL	SUS 304
19	GASKET	ガスケット	PTFE	PTFE
20	INDICATOR	シシン	STAINLESS STEEL	SUS 304
21	RETAINING RING	トメワ	"	"
22	BOLT	ロックアナツキボルト	"	"
23	BOLT	ロックボルト	"	"
24	NAME PLATE	ネームプレート	"	"
25	FLANGE	フランジ	"	"
26	PIPE	パイプ	"	"

DIMENSIONS (mm) FLANGE CODE:JIS 10K

SIZE	L	D	C	g	t	f	n	h	MASS (kg)
15	175	95	70	51	12	1	4	15	3.3
20	195	100	75	56	14	1	4	15	3.6
25	215	125	90	67	14	1	4	19	4.6

SPECIFICATIONS (仕様)	
APPLICABLE PRESS. (適用圧力)	MAX. 1.0MPa
APPLICABLE TEMP. (適用温度)	MAX. 184℃
HYDRAULIC TEST PRESS. (水圧試験圧力)	1.5MPa

CODE  
製品記号  
ADB21F-D

ADB-21F TYPE WITH BYPASS CONVERTOR STEAM TRAP ADB-21F 型 バイパス付スチームトラップ	DRAWING 製 図	S.Hosokawa
	CHECK 検 査	Y.Yonekura
	DATE 日 付	2020-1-30
	NOTE	

APPROVED DWG.No. 出 図 番 号	 VENN CO., LTD. 株式会社
DWG.No.	
ADB21F-51A-P	