



DIMENSIONS (mm) FLANGE CODE : JIS 10K

SIZE	L	G	H	D	C	d	t	n	h
32	280	161	88	135	100	32	20	4	19
40	290	161	88	140	105	40	20	4	19
50	290	161	88	155	120	50	20	4	19

No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ホントイ	CAST IRON	FC 200
2	COVER	カバー	"	"
3	DISC	ベントイ	STAINLESS STEEL	SUS 416
4	SEAT RING	ベンザ	"	SUS 630
5	BUCKET	バケツ	"	SUS 304
6	WEIGHT	ウェイト	"	"
7	LEVER A	レバー-A	"	"
8	LEVER B	レバー-B	"	"
9	HANGER	ハンガー	"	"
10	BUCKET HANGER	バケツハンガー	"	"
11	LEVER PIN	レバーピン	"	"
12	BUCKET PIN	バケツピン	"	"
13	STRAINER	ストレーナ	"	"
14	PLUG	プラグ	CARBON STEEL	SWCH 10R
15	PLUG	プラグ	BRASS	C 3771 B
16	NOZZLE	ノズル	CARBON STEEL	SGP
17	GASKET	ガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト
18	LEVER WEIGHT	レバーウェイト	STAINLESS STEEL	SUS 304
19	RETAINING RING	トメワ	"	"
20	NUT	ナット	"	"
21	SPRING WASHER	バネザガネ	"	"
22	BOLT	ボルト	"	"
23	BOLT	ボルト	ROLLED STEEL	SS 400
24	GASKET	ガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト

SPECIFICATIONS (仕様)

APPLICABLE PRESS. (適用圧力)	0.02~0.7 MPa 0.02~1.0 MPa
APPLICABLE TEMP. (適用温度)	MAX. 184°C
HYDRAULIC TEST PRESS. (耐圧試験圧力)	1.5 MPa

AK-2H TYPE
STEAM TRAP

AK-2H 型
スチームトラップ

DRAWING 製 図	H. Sasaki
CHECK 検 査	T. Komatsu
DATE 日 付	2015-2-2
NOTE	

CODE 製品記号	APPLICABLE PRESS. MPa
AK2H-GL	0.02 ~ 0.7
AK2H-GH	0.02 ~ 1.0

APPROVED DWG.No.
出 図 番 号

DWG.No.
AK2H-01K-P

