8 スチームトラップ

製品記号	AK1H-GL	AK1H-GH	AK2H-GL	AK2H-GH
	標準品	標準品	標準品	標準品
	0.7MPa FC製	1.0MPa FC製	0.7MPa FC製	1.0MPa FC製
	蒸気		蒸気	
	型式：AK-1H型		型式：AK-2H型	
POINT	バケット式、ねじ込形		バケット式、フランジ形	
標準仕様 形式	メカニカル式（下向バケット式）			
適用流体	蒸気			
流体温度	184℃以下		184℃以下★	
適用圧力範囲	0.035～0.7MPa	0.035～1.0MPa	0.02～0.7MPa	0.02～0.7MPa
端接続	JIS Rcねじ		JIS 10K FFフランジ	
材質 本体	FC			
材質 弁体・弁座	SUS			
材質 バケット	SUS		SUS	

呼び径	0.7MPa用	寸法L×H(mm) / 梱包質量(kg)	梱包数(質量kg)	1.0MPa用	0.7MPa用	寸法L×H(mm) / 梱包質量(kg)	1.0MPa用
価格(円) 15	19,200	130×141 / 3	6 (19)	19,700			
20	21,700	148×162 / 4.7	4 (18)	22,400			
25	30,400	184×179 / 6.2	4 (25)	31,300			
32					114,000	280×249 / 20.5	118,000
40					137,000	290×249 / 21	143,000
50					199,000	290×249 / 22	207,000
65					338,000	480×500 / 87	
80					342,000	480×500 / 90.2	

記事

注.圧力が0.035MPa以下又は0.1MPa以下で極端に流量が少ない場合は、他の型式（AT-1,4型、AF-12型）をご使用ください。



★流体温度220℃以下はお問い合わせください。



記事欄内（★：価格が変わります。）