8 ラジエータバルブ

製品記号	HB1A-F	HB1S-F
	標準品	標準品
	0.4MPa 蒸気 グローブ式 CAC製 型式：HB-1A型	0.4MPa 蒸気 グローブ式 CAC製 型式：HB-1S型

POINT 蒸気用ラジエータバルブ

標準仕様	形式	アングル形	ストレート形
	適用流体	蒸気	
	流体温度	160℃以下	
	適用圧力	0.4MPa以下	
	端接続	入口側：JIS Rcねじ×出口側：JIS Rねじ（ユニオン継手）	
	材質 本体	CACニッケルクロムメッキ	
	材質 弁体	C3604	

呼び径	アングル形	寸法L×H(mm) / 梱包質量(kg)	梱包数(質量kg)	ストレート形	寸法L(mm) / 梱包質量(kg)	梱包数(質量kg)
価格(円) 15	11,600	65×28 / 0.5	30 (14)	13,400	100 / 0.6	30 (16)
20	15,000	75×33 / 0.6	30 (18)	15,200	113 / 0.7	30 (20)
25	20,900	86×38 / 0.9	20 (18)	21,200	128 / 1	20 (19.5)
32	29,000	102×44 / 1.4	10 (14)	30,900	154 / 1.5	10 (15)
記事						

8 ラジエータバルブ

製品記号	HG3A-F	HG3S-F
	標準品	標準品
	0.35MPa 水 温水 コック式 CAC製 型式：HG-3A型	0.35MPa 水 温水 コック式 CAC製 型式：HG-3S型

POINT 冷温水バルブ

標準仕様	形式	アングル形	ストレート形
	適用流体	冷温水	
	流体温度	5～90℃	
	適用圧力	0.35MPa以下	
	端接続	JIS Rcねじ×JIS Rねじ（ユニオン継手）	
	材質 本体	CACニッケルクロムメッキ	
	材質 弁体	CAC	
	許容漏洩量	呼び径15：100mL/min以下、呼び径20：140mL/min以下（圧力0.1MPa時）	

呼び径	アングル形	寸法L×H(mm) / 梱包質量(kg)	梱包数(質量kg)	ストレート形	寸法L(mm) / 梱包質量(kg)	梱包数(質量kg)
価格(円) 15	9,900	65×32 / 0.4	30 (12.5)	12,800	97 / 0.5	30 (14)
20	13,400	75×38 / 0.6	30 (19)	15,000	113 / 0.7	30 (21)
記事