12 製品記号

赤水防止
電磁弁

	PS18-J1 PS18-J2	WS18-F1 WS18-F2
	□内には定格電圧の記号が入ります。	
	標準品	標準品
	1.0MPa　CAC製 ピストン式 水 油 空気 ガス	1.0MPa　CAC製 ダイヤフラム式 水 空気 ガス
	型式：PS-18型	型式：WS-18型

POINT　管端コア内蔵

標準仕様	作動	通電開	
	適用流体	水・油（灯油・軽油程度）注1.・空気・不活性ガス	水・空気・不活性ガス
	流体温度	5～40℃ 注3.	5～40℃ 注2.
	適用圧力	0.02～1.0MPa	
	流体粘度	50cSt以下	――
	定格電圧	1：AC100V 50/60Hz　2：AC200V 50/60Hz★	
	保護構造	防塵・防滴（IP52相当）・屋内用（屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※）	
	端接続	JIS Rねじ（P・V兼用可動形コア内蔵）	
	材質 本体・要部	本体（CAC）注1.、要部（SUS）	本体（CAC）、要部（C3604）
	材質 ダイヤフラム・ディスク	ディスク（FKM）	ダイヤフラム（NBR）

呼び径	ピストン式 ストレート形	寸法L×H（mm）	梱包質量（kg）	ダイヤフラム式 ストレート形	寸法L×H（mm）	梱包質量（kg）
価格（円） 15	84,800	110×150	1.9	64,100	110×131	1.8
20	85,400	110×150	1.9	64,600	110×131	1.8
25	90,100	120×160	2.2	66,800	120×141	2
32	118,000	135×173	3.3	92,800	135×150	2.8
40	131,000	145×184	3.8	105,000	145×161	3.3
50	153,000	170×202	5.3	125,000	170×175	4.6

記事

注1.燃料油、軽油用の場合はご使用先（国土交通省、防衛省など）によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。
注3.管端コアを使用しない場合、MAX.80℃。

●水道法性能基準適合品も製作しています。
注2.管端コアを使用しない場合、MAX.60℃。

★他の特殊電圧はお問い合わせください。
●アングル形のPS-18A型、WS-18A型も製作しています。（端接続JIS Rねじ）

■価格加算

記号	仕様	加算額
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400

＊端子箱については167頁をご参照ください。

※端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形（IP03相当）となります。