1 減圧弁

製品記号	RP6K-B	RP6K-G	RP6BD-B	RP6BD-G
	受注品		標準品	受注品
	1.0MPa 蒸気 FC製 弁天		1.0MPa 蒸気 FC製 弁天	
	型式：RP-6K型		型式：RP-6BD型	
POINT	遠隔操作		スチームトラップ内蔵	
標準仕様 形式	空気圧遠隔操作・パイロット式		パイロット式	
適用流体	蒸気		蒸気	
流体温度	184℃以下★		184℃以下★	
一次側適用圧力	1.0MPa以下		1.0MPa以下	
二次側調整圧力範囲	0.03～0.8MPa（操作空気圧力：設定圧力＋0.05MPa）		0.03～0.8MPa	
最大減圧比	20：1		20：1	
弁前後の最小差圧	0.05MPa		0.05MPa	
端接続	JIS 10K FFフランジ☆		JIS 10K FFフランジ☆	
材質 本体	FC		FC	
材質 弁体・弁座	SUS		SUS	
材質 ピストン・シリンダー	CAC	SUS	CAC	SUS
ハンドル・キャップ色	シルバー	緑	青	緑

呼び径	ピストンシリンダー CAC	寸法L×H（mm） / 梱包質量（kg）	ピストンシリンダー SUS	ピストンシリンダー CAC	寸法L×H（mm） / 梱包質量（kg）	ピストンシリンダー SUS
15	88,100	140×217 / 8	122,000	**116,000**	140×289 / 10.5	145,000
20	97,700	140×217 / 8	122,000	**124,000**	140×289 / 11.5	145,000
25	107,000	150×227 / 9.5	128,000	**133,000**	150×299 / 12.5	149,000
32	126,000	180×255 / 12.5	179,000	**148,000**	180×327 / 15.5	195,000
40	133,000	180×255 / 13	179,000	**157,000**	180×327 / 16.5	195,000
50	146,000	200×273 / 16	223,000	**169,000**	200×353 / 19	233,000
65	199,000	230×296 / 21	270,000			
80	216,000	260×331 / 27	340,000			

価格（円）

記事

★流体温度220℃以下も製作しています。
☆JIS 10K RFフランジも製作しています。
●面間調整用スペーサ・ボルト・ナット・ガスケットセットも販売しています。
（旧RP-1H型と同じ面間寸法になります。）
※操作空気圧力接続孔：JIS Rc¼ねじ



★流体温度220℃以下も製作しています。
☆JIS 10K RFフランジも製作しています。
●面間調整用スペーサ・ボルト・ナット・ガスケットセットも販売しています。
（旧RP-1H型と同じ面間寸法になります。）
●スチームトラップ部（BD2-G）のみも販売しています。

■スチームトラップ部

製品記号	呼び径	価格（円）
BD2-G	15～25	45,800
	32～40	47,000
	50	48,800



記事欄内（●・★：価格が変わります。　☆：価格は変わりません。）