1 減圧弁

空気 気体

製品記号	RP6A-B	RP6A-G	RP8A-D
	標準品	受注品	受注品
	1.0MPa 空気 気体 FC製 弁天		1.0MPa 空気 気体 SCS製 弁天

呼び径15～80：手動ハンドル式
呼び径100～200：調節ネジ式

型式：RP-6A型

型式：RP-8A型

POINT	気体用		ステンレス鋼製

標準仕様				
形式	パイロット式			
適用流体	空気・気体			
流体温度	5～80℃			
一次側適用圧力	1.0MPa以下			
二次側調整圧力範囲	0.03～0.8MPa			
最大減圧比	10：1			
弁前後の最小差圧	0.07MPa			
端接続	JIS 10K FFフランジ☆			
材質 本体	FC			SCS
材質 弁体・弁座	弁体（C3604 NBR焼付）※1. 弁座（SUS）		弁体（SUS NBR焼付）※1. 弁座（SUS）	弁体（SUS NBR焼付） 弁座（SUS）
材質 ピストン・シリンダー	C3604・CAC		SUS	SUS
ハンドル・キャップ色	黒		緑	黒

価格（円） 呼び径	ピストンシリンダー CAC	寸法L×H（mm）	梱包質量（kg）	ピストンシリンダー SUS	本体 SCS	寸法L×H（mm）	梱包質量（kg）
15	97,600	140×217	8	138,000			
20	105,000	140×217	8	143,000	613,000	140×230	8
25	115,000	150×227	9.5	148,000	669,000	150×235	9
32	137,000	180×255	12.5	186,000	720,000	180×272	13
40	147,000	180×255	13	187,000	723,000	180×272	13
50	147,000	200×273	16	226,000	828,000	200×287	16.5
65	228,000	230×296	21	314,000	1,101,000	230×312	23
80	248,000	260×331	27	377,000	1,262,000	260×339	30
100	418,000	320×424	57	561,000			
125	621,000	380×507	90	800,000			
150	877,000	420×574	149	1,122,000			
200	受注品 1,468,000	540×680	191	2,066,000			

記事

☆JIS 10K RFフランジも製作しています。
●呼び径15～80は、面間調整用スペーサ・ボルト・ナット・ガスケット セットも販売しています。（旧RP-1HA型と同じ面間寸法になります。）
※1.呼び径100～200は、SUS又はSCS製（メタルタッチ）となります。
※2.呼び径100以上は旧RP-1HA型と面間寸法は同じです。



☆JIS 10K RFフランジも製作しています。
注.呼び径15はRD-20,20F型（40頁）、呼び径100～150はRP-11A型（15頁）をご使用ください。



記事欄内（●：価格が変わります。 ☆：価格は変わりません。）