液体



□内には圧力区分の記号が入ります。(下表参照) 標準品

揚程式 1.0MPa ふく太郎 揚程式 標準品 ふく太郎





標準品







水道法性能基準適合品型式: SL-38VN型

型式 : SL-38型	型式: SL-38V型


	形			式								
	+	ヤツ	プ形	式	レバー無							
	適	用	流	体	蒸気・気体・液体 注1.	空気・気体・液体 注1.						
標	流	体	温	度	225℃以下	120℃以下						
準 仕	3 ~ ~ · · · · ·			囲	0.05~1.0MPa 注2. (設定圧力・流体名をお知らせください)							
ΊŢ	端	挦	JIS Rcねじ									
様	材	本体	(弁座	座)	SCS							
1231		弁		体	SCS	SCS (ディスクFKM)						
	質	バネ	マケー	ス	CAC							
	ネー	- ハプ	L/ — b	、伍	赤	害						

	イームノレート巴	力	7		育						
	呼び径	メタルシート	寸法L ₁ ×L ₂ (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量) kg	ソフトシート	寸法L1×L2 (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量) kg	ソフトシート 水道法性能基準適合品	寸法L1×L2 (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量) kg)	
価格(円)	15	19,100	30×36 0.6	10 (7)	21,000	30×36 0.6	10 (7)	23,800	30×36 0.6	10 (7)	
	20	21,800	35×40 0.7	10 (8)	24,200	35×40 0.7	10 (8)	26,800	35×40 0.7	10 (8)	
	25	29,800	40×46 0.9	10 (10)	33,000	40×46 0.9	10 (10)	36,000	40×46 0.9	10 (10)	
	32	38,300	50×54 1.5	10 (15)	42,000	50×54 1.5	10 (15)	45,000	50×54 1.5	10 (15)	
	40	51,800	55×60 2	10 (19)	56,900	55×60 2	10 (19)	60,100	55×60 2	10 (19)	
	50	70,600	65×73 3.6	4 (15)	77,800	65×73 3.6	4 (15)	81,500	65×73 3.6	4 (15)	

注1.流体が燃料油 (ガソリン、灯油など)、及び溶剤系の場合はお問い合わせください。 注2.設定圧力範囲0.05MPa未満はお問い合わせください。 注3.温水ボイラ、熱交換器の熱膨張の逃しなど作動頻度の多い用途の場合はソフトシート形をご使用ください。

■圧フ	ウ区分 (MPa)			
記号	圧力区分			
1	0.05~0.1			
2	0.1を超え0.2			
3	0.2を超え0.5			
4	0.5を超え1.0			

記 事



2023年4月版