3 逃し弁

製品記号	SL44E-G□	SL24E-B□	SL24E-G□
	□内には圧力区分の記号が入ります。(下表参照)		
	受注品	受注品	受注品
	レリーフ弁 1.0MPa FC製 水 油 液体	レリーフ弁 1.0MPa FC製 水 油 液体	

型式：SL-44E型

型式：SL-24E型

POINT		ポンプレリーフ用		
標準仕様	形式	ダッシュポット構造		
	キャップ形式	レバー無		
	適用流体	水・油・液体★[1] 注.		
	流体温度	5～80℃★[2]		
	設定圧力範囲	0.035～1.0MPa (設定圧力・流体名をお知らせください)		
	端接続	JIS 10K FFフランジ☆	JIS 10K FFフランジ☆	
	材質 本体	FC	FC	
	材質 弁体	SUS	C3604	SUS
	材質 弁座	SUS	C3604	SUS
	材質 バネケース	FC	FC	
	ネームプレート色	緑	――	

呼び径	本体 FC	寸法L1×L2 (mm) / 梱包質量 (kg)	要部 C3604	寸法L1×L2 (mm) / 梱包質量 (kg)	要部 SUS
価格(円) 15	68,400	70×70 / 2.8			
20	76,500	75×75 / 3.3			
25	96,600	85×85 / 4.9			
32	114,000	95×90 / 7			
40	125,000	100×95 / 8.6			
50	145,000	110×105 / 12.4			
65			159,000	135×115 / 26	263,000
80			248,000	145×125 / 36	378,000

記事

★[1]流体が燃料油（灯油など）、及び溶剤系の場合はお問い合わせください。
☆JIS 10K RFフランジも製作しています。
注.給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のSL-38EN、40EN型（67、68頁参照）をご使用ください。

■圧力区分 (MPa)

記号	圧力区分
1	0.035～0.2
2	0.2を超え0.5
3	0.5を超え1.0



☆JIS 5K FF・RFフランジ、10K RFフランジも製作しています。

■圧力区分 (MPa)

記号	呼び径65	呼び径80
1	0.035～0.2	0.035～0.2
2	0.2を超え0.7	0.2を超え0.5
3	0.7を超え1.0	0.5を超え0.8
4		0.8を超え1.0



★[2]流体温度5～150℃も製作しています。(油類は150℃以下、温水は90℃以下となります。)

記事欄内（★：価格が変わります。 ☆：価格は変わりません。）