

8 製品記号		AD19-M	AD19F-M	AD22-D	AD22F-D
8		標準品	標準品	NEW 標準品	NEW 標準品
蒸気		1.6MPa FCD製 ストレーナ内蔵*	1.6MPa FCD製 ストレーナ内蔵*	1.6MPa SCS製 ストレーナ内蔵*	1.6MPa SCS製 ストレーナ内蔵*
スチームトラップ					
POINT		サーモダイナミック式		ステンレス製 スチームトラップ	
標準仕様	形式	サーモダイナミック式 (ディスク式)			
	適用流体	蒸気			
	流体温度	220℃以下			
	適用圧力	0.03~1.6MPa			
仕様	端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K・16K・20K(共用) FFフランジ	JIS Rcねじ	JIS 20K RFフランジ 注1.
	材質	FCD		SCS	
	主要部	ディスク・弁座 (SUS)		SUS	
背圧許容度	入口側圧力の50%以下 (最小差圧0.03MPa)				
価格(円)	呼び径	ねじ込形	フランジ形	ねじ込形	フランジ形
	15	30,600	42,400	75,200	129,000
	20	31,600	44,800	78,300	153,000
	25	33,000	48,200	81,300	180,000
記事	<p>●不凍結弁内蔵のAD-19B型 (ねじ込形)、AD-19FB型 (フランジ形) も製作しています。 (適用圧力は0.07~1.6MPaとなります。) ※ストレーナの網目は80メッシュです。</p>		<p>注1. JIS 10K FF・RF、16K RFフランジも製作しています。 注2. 一次側不凍結弁付のAD-22B型(ねじ込形)、AD-22FB型(フランジ形)も製作しています。(適用圧力は0.07~1.6MPaとなります。) ※ストレーナの網目は80メッシュです。</p>		