











8	製品記号		AT1A-F		AT1S-F	
	標準品		標準品		標準品	
 スチームトラップ (ラジエータトラップ)		100kPa HA-030準拠品  ベローズ式 CAC製 型式：AT-1A型	100kPa HA-030準拠品  ベローズ式 CAC製 型式：AT-1S型	蒸気		
POINT		ラジエータトラップ、ベローズ式				
標準仕様	形式	サーモスタチック式 (ベローズ式)				
	形状	アングル形		ストレート形		
	適用流体	蒸気				
	流体温度	120℃以下				
	適用圧力	10~100kPa				
	端接続	入口側：JIS Rねじ (ユニオン継手) × 出口側：JIS Rcねじ				
材質	CACニッケルクロムメッキ 弁体・弁座 (C3604)、ベローズ (C5212)					
呼び径		アングル形		ストレート形		
価格(円)	15	15,100		16,200		
	20	19,600		21,300		
	25	28,500		31,400		
記 事						

8	製品記号		AT4A-J		AT4S-J	
	標準品		標準品		標準品	
 スチームトラップ (ラジエータトラップ)		0.35MPa  サーモワックス式 CAC製 型式：AT-4A型	0.35MPa  サーモワックス式 CAC製 型式：AT-4S型	蒸気		
POINT		ラジエータトラップ、サーモワックス式				
標準仕様	形式	サーモスタチック式 (サーモワックス式)				
	形状	アングル形		ストレート形		
	適用流体	蒸気				
	流体温度	150℃以下				
	適用圧力	0.01~0.35MPa				
	端接続	入口側：JIS Rねじ (ユニオン継手) × 出口側：JIS Rcねじ				
材質	CAC SUS 弁体・弁座					
呼び径		アングル形		ストレート形		
価格(円)	15	19,500		21,100		
	20	21,900		23,600		
記 事						

8 スチームトラップ (ラジエータトラップ)

蒸気