

<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; border: 2px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">8</div> <p style="margin-top: 5px;">製品記号</p>	ATB5-G	ATB5F-G									
	標準品	標準品									
<p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; margin-top: 10px;">スチームトラップ</p>	<p>1.0MPa</p> <p>蒸気</p> <p>バイパス⊕ストップ⊕トラップ FC製 三役</p> <p>型式：ATB-5型</p>	<p>1.0MPa</p> <p>蒸気</p> <p>バイパス⊕ストップ⊕トラップ FC製 三役</p> <p>型式：ATB-5F型</p>									
	POINT		バイパス付スチームトラップ・サーモスタチック式								
標準仕様	形式	サーモスタチック式 (サーモエレメント式)									
	適用流体	飽和蒸気 注.									
	流体温度	184℃以下									
	適用圧力	1.0MPa以下									
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ								
	材質	FC									
背圧許容度	弁体・弁座 (SUS)、コック (CAC)、サーモエレメント (SUS) 一次側圧力の50%以下 (最小差圧0.03MPa)										
価格 (円)	呼び径	ねじ込形	フランジ形								
	15	60,200	78,200								
		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)								
	20	60,200	78,200								
		130×135 3.1	130×135 3.1								
	25	60,200	81,600								
		130×135 3.1	130×135 3.1								
32		219,000									
40		220,000									
50		227,000									
記事	注. 過熱蒸気には使用できません。										
	<p>■価格加算</p> <table border="1" style="font-size: 0.8em;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">4-3</td> <td>切換レバー固定式 呼び径 15 ~ 25</td> <td>3,200</td> </tr> <tr> <td>呼び径 32 ~ 50</td> <td>10,900</td> </tr> </table>			記号	仕様	加算額	4-3	切換レバー固定式 呼び径 15 ~ 25	3,200	呼び径 32 ~ 50	10,900
	記号	仕様	加算額								
	4-3	切換レバー固定式 呼び径 15 ~ 25	3,200								
呼び径 32 ~ 50		10,900									
<p>切換レバー固定式</p>											