

<div style="text-align: center;"> 8 製品記号 </div>	HB1A-F			HB1S-F
	標準品			標準品
<div style="display: flex; align-items: center;"> ラジエータ バルブ </div>	0.4MPa <small>蒸気</small>	 グローブ式 CAC製	0.4MPa <small>蒸気</small>	 グローブ式 CAC製
	型式：HB-1A型		型式：HB-1S型	
POINT	蒸気用ラジエータバルブ			
標準仕様	形式	アングル形		ストレート形
	適用流体	蒸気		
	流体温度	160℃以下		
	適用圧力	0.4MPa以下		
	端接続	入口側：JIS Rcねじ×出口側：JIS Rねじ（ユニオン継手）		
	材質	CACニッケルクロムメッキ C3604		
呼び径	アングル形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	ストレート形	寸法L (mm) 梱包質量 (kg)
価格 (円)	15	11,600	65×28 0.5 30 (14)	13,400
	20	15,000	75×33 0.6 30 (18)	15,200
	25	20,900	86×38 0.9 20 (18)	21,200
	32	29,000	102×44 1.4 10 (14)	30,900
記事				

<div style="text-align: center;"> 8 製品記号 </div>	HG3A-F			HG3S-F
	標準品			標準品
<div style="display: flex; align-items: center;"> ラジエータ バルブ </div>	0.35MPa <small>水 温水</small>	 コック式 CAC製	0.35MPa <small>水 温水</small>	 コック式 CAC製
	型式：HG-3A型		型式：HG-3S型	
POINT	冷温水バルブ			
標準仕様	形式	アングル形		ストレート形
	適用流体	冷温水		
	流体温度	5～90℃		
	適用圧力	0.35MPa以下		
	端接続	JIS Rcねじ×JIS Rねじ（ユニオン継手）		
	材質	CACニッケルクロムメッキ CAC		
許容漏洩量	呼び径15：100mL/min以下、呼び径20：140mL/min以下（圧力0.1MPa時）			
呼び径	アングル形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	ストレート形	寸法L (mm) 梱包質量 (kg)
価格 (円)	15	9,900	65×32 0.4 30 (12.5)	12,800
	20	13,400	75×38 0.6 30 (19)	15,000
記事				

8

ラジエータバルブ

蒸気

水

温水