









| | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------------|---|---|-----------------------|------------------|
| <div style="text-align: center;"> 8 </div> 製品記号 | HB1A-F | | | HB1S-F | | | |
| | 標準品 | | | 標準品 | | | |
| ラジエータバルブ | 0.4MPa <small>蒸気</small> |  | グローブ式 CAC製 | 0.4MPa <small>蒸気</small> |  | グローブ式 CAC製 | |
| | 型式：HB-1A型 | | | 型式：HB-1S型 | | | |
| POINT | 蒸気用ラジエータバルブ | | | | | | |
| 標準仕様 | 形式 | アングル形 | | | ストレート形 | | |
| | 適用流体 | 蒸気 | | | | | |
| | 流体温度 | 160℃以下 | | | | | |
| | 適用圧力 | 0.4MPa以下 | | | | | |
| | 端接続 | 入口側：JIS Rcねじ×出口側：JIS Rねじ（ユニオン継手） | | | | | |
| | 材質 | CACニッケルクロムメッキ C3604 | | | | | |
| | 呼び径 | アングル形 | 寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg) | 梱包数 (質量) (kg) | ストレート形 | 寸法L (mm) 梱包質量 (kg) | 梱包数 (質量) (kg) |
| 価格 | 15 | 11,600 | 65×28 0.5 | 30 (14) | 13,400 | 100 0.6 | 30 (16) |
| | 20 | 15,000 | 75×33 0.6 | 30 (18) | 15,200 | 113 0.7 | 30 (20) |
| | 25 | 20,900 | 86×38 0.9 | 20 (18) | 21,200 | 128 1 | 20 (19.5) |
| | 32 | 29,000 | 102×44 1.4 | 10 (14) | 30,900 | 154 1.5 | 10 (15) |
| 記事 |  | | |  | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------------|---|---|-----------------------|------------------|
| <div style="text-align: center;"> 8 </div> 製品記号 | HG3A-F | | | HG3S-F | | | |
| | 標準品 | | | 標準品 | | | |
| ラジエータバルブ | 0.35MPa <small>水 温水</small> |  | コック式 CAC製 | 0.35MPa <small>水 温水</small> |  | コック式 CAC製 | |
| | 型式：HG-3A型 | | | 型式：HG-3S型 | | | |
| POINT | 冷温水バルブ | | | | | | |
| 標準仕様 | 形式 | アングル形 | | | ストレート形 | | |
| | 適用流体 | 冷温水 | | | | | |
| | 流体温度 | 5～90℃ | | | | | |
| | 適用圧力 | 0.35MPa以下 | | | | | |
| | 端接続 | JIS Rcねじ×JIS Rねじ（ユニオン継手） | | | | | |
| | 材質 | CACニッケルクロムメッキ CAC | | | | | |
| | 呼び径 | アングル形 | 寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg) | 梱包数 (質量) (kg) | ストレート形 | 寸法L (mm) 梱包質量 (kg) | 梱包数 (質量) (kg) |
| 価格 | 15 | 9,900 | 65×32 0.4 | 30 (12.5) | 12,800 | 97 0.5 | 30 (14) |
| | 20 | 13,400 | 75×38 0.6 | 30 (19) | 15,000 | 113 0.7 | 30 (21) |
| 記事 |  | | |  | | | |