






<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">10</div> 製品記号	JU1-M	JU3F-N	JU4F-N	JU3W-N	JU4W-N	
	標準品	標準品	受注品	受注品	受注品	
<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">ボール ジョイント</div>	1.0MPa SHASE準拠品 	1.0MPa SHASE準拠品 	2.0MPa 	1.0MPa SHASE準拠品 	2.0MPa 	
	型式: JU-1型	型式: JU-3F型	型式: JU-4F型	型式: JU-3W型	型式: JU-4W型	
POINT	ダクタイル鋳鉄製・ねじ込形	鋼製・フランジ形		鋼製・溶接形		
標準仕様	形式	ボール形				
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ	JIS 20K RFフランジ☆	突き合せ溶接	
	適用流体	蒸気・空気・気体・水・温水・油				
	流体温度	220℃以下				
	適用圧力	1.0MPa以下	1.0MPa以下	2.0MPa以下	1.0MPa以下	2.0MPa以下
	最大変位角	30°	20° (呼び径125以上は15°)			
	材質	FCD	SS (鋼) フランジ★	S25Cフランジ★	STPG★	
	継手部	FCD硬質ニッケルクロムメッキ				
	ボール	SUS304				
価格(円)	呼び径	ねじ込形 1.0MPa	フランジ形 1.0MPa	フランジ形 2.0MPa	溶接形 1.0MPa	溶接形 2.0MPa
		面間寸法 (mm)	面間寸法 (mm)	面間寸法 (mm)	面間寸法 (mm)	面間寸法 (mm)
		梱包質量 (kg)	梱包質量 (kg)	梱包質量 (kg)	梱包質量 (kg)	梱包質量 (kg)
	20	82,900	150			
			4			
	25	82,900	150			
			4			
	32	100,000	160			
			6			
	40	115,000	170			
			7.5			
	50	132,000	185	162,000	220	159,000
			10.5	9.5	10	210
65			226,000	240	216,000	
			12.5	13	230	
80			289,000	270	281,000	
			17	18	260	
100			399,000	295	372,000	
			24	25	280	
125			550,000	315	521,000	
			34	36	300	
150			702,000	325	660,000	
			76	78	24	
200			1,075,000	375	1,028,000	
			91	95	310	
250			1,479,000	390	1,399,000	
			136	141	64	
300			受注品	430	1,855,000	
			1,909,000	171	480	
				181	150	
記事	★SUS製 (ガードリング (CAC製)) も製作しています。 ☆JIS 16K FF・RFフランジ、20K FFフランジ、ASME・JPIクラス150、300フランジも製作しています。					