

RD-46N型 戸建住宅用減圧弁〈埋設配管用〉(水・温水用) [弁慶シリーズ]

低騒音形
水道法性能基準適合品

※「製品記号」につきましては60頁をご参照ください。

戸建住宅
埋設配管
など

2

減圧弁(戸別給水用)

RD-46N型は、戸建住宅などの埋設配管に使用する給水・給湯用減圧弁です。

減圧弁としての性能は、RD-44N,45SN型と同等です。



■特長

- 塩素水耐性EPDMを採用。
- 低騒音形です。

- 縦・横配管可能です。
(ストレーナキャップ上向き除く)

■仕様

型式	RD-46N型L〔P/B/C〕	RD-46N型M〔P/B/C〕	RD-46N型H〔P/B/C〕
製品記号	※製品記号につきましては60頁をご参照ください。		
呼び径	20		
適用流体	水道水・温水		
流体温度	5~90°C (管端コア使用の場合5~40°C)		
一次側適用圧力	1.0MPa以下		
二次側調整圧力範囲	0.05~0.12MPa	0.11~0.23MPa	0.22~0.30MPa
二次側設定圧力 ^{注1,注2.}	0.08MPa	0.20MPa	0.25MPa
ネームプレート色	緑	青	赤
最大減圧比	10:1		
弁前後の最小差圧	0.02MPa		
定格流量	50L/min (差圧0.1MPa以上)		
端接続 ^{注3.}	P:JIS R ^{3/4} ユニオン継手(P・V兼用)		
材質	本体(CAC406)、ダイヤフラム・ディスク(塩素水耐性EPDM)		
本体耐圧試験	水圧にて1.75MPa		
取付姿勢	水平・垂直自由(ストレーナキャップ上向き除く)		
付属品	ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)		
ストレーナ	60メッシュ		

注1. 設定圧力0.3MPaを超える場合は、お問い合わせください。

注2. 他の設定圧力は、60頁をご参照ください。

注3. 他の端接続と型式は下記となります。

●型式記号B: メスユニオン継手 : JIS Rc^{3/4}(P・V兼用可動形コア内蔵)

型式例「RD-46N型MB」

●型式記号C: オス・メスユニオン継手 : JIS R^{3/4}×Rc^{3/4}(P・V兼用可動形コア内蔵)



型式例「RD-46N型MC」

注4. 圧力計用継手は付属しません。(プラグ止となります。)

注5. 水圧試験用(1.75MPa以下)テストガグについてはお問い合わせください。


■構造図

■流量特性




■騒音特性

●流量変化時の騒音特性



●一次側圧力変化時の騒音特性



※圧力特性は、61頁をご参照ください。

資料/弁慶シリーズ戸別給水用減圧弁(水・温水用)

2

減圧弁(戸別給水用)

■弁慶シリーズのバリエーション(製品記号の表し方)

製品記号は、以下のような①～⑦の「記号」の組み合わせにより構成されております。

①	RF44N	F	M	30	P	L	A	2
機種	-	材質	圧力範囲	設定流量	端接続	圧力計用継手	圧力計付属	設定圧力

①機種

種類	記号	掲載頁
減圧弁	RD44N	52
	RD47N	65
伸縮管付減圧弁	RJ44N ^{注1.}	53
	RC44N	54
逆止減圧弁	RC47N ^{注2.}	65
減圧定流量弁	RF44N	55
逆止減圧定流量弁	RFC44N ^{注1.}	56
止水栓分離式 減圧弁	RD44SN 入口側:JIS Rc ^{3/4} 出口側:JIS G	57
止水栓付 減圧弁	RD45SN 入口側:JIS Rc ^{3/4} 出口側:JIS G1	58
減圧弁 呼び径:15-20	RD43N	63
戸建住宅用減圧弁	RD46N	64

注1. RJ44Nの伸縮管及びRFC44Nの定流量弁は端接続(ユニオン継手)に含まれます。

注2. RC47Nは本体+端接続(ユニオン継手(逆止弁内蔵))のセット品での販売となります。

④端接続

機種	接続形式(入口側×出口側)	記号
RD44N	G1ねじ(ユニオン継手無)	
RC44N	Rねじ(オスユニオン継手)	P
RF44N	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア内蔵)	B
RD46N	Rねじ×Rcねじ(オス・メスユニオン継手・管端コア内蔵)	C
	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア無)	D
	Rねじ×Rcねじ(オス・メスユニオン継手・管端コア無)	E
機種	接続形式(入口側×出口側)	記号
RFC44N	Rねじ(オスユニオン継手)	P
	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア内蔵)	B
	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア無)	D
機種	接続形式(入口側×出口側)	記号
RJ44N	G1ねじ(ユニオン継手無)	
	Rねじ(オスユニオン継手)×G1ねじ(伸縮管) ^{注2.}	P
	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア内蔵)×G1ねじ(伸縮管) ^{注2.}	B
	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア無)×G1ねじ(伸縮管) ^{注2.}	D

注1. 管端コアは、Rcねじのみ内蔵可能です。

注2. 出口側のねじは都ねじも製作しています。

⑤圧力計用継手の位置

圧力計用継手の位置	圧力計用継手記号
正面	L
背面	R
RD46N ^{注1.}	

注. RD46Nは圧力計無となります。

圧力計取付例
圧力計の本体への取付けは、お客様で取り付けて頂く事になります。

⑥圧力計の形式

圧力計の形式	圧力計付属記号
圧力計無 ^{注2.}	
A型	A
D型	D

注1. 圧力計の最大目盛は0.5MPaです。

注2. RD46Nは圧力計無となります。

注3. 圧力計の適用温度は40°C以下となります。流体温度が40°Cを超える場合は、サイホン管を使用するなどして圧力を保護してください。

注4. 圧力計は当社品を使用してください。

例) 減圧定流量弁 製品記号:RF44N-FM30PLA2
設定流量:30L/min
端接続:オスユニオン継手
圧力計用継手:正面
圧力計:A型
設定圧力:0.2MPa

③設定流量(RF44N, RFC44Nのみ)

設定流量(L/min)	記号
9	09
12	12
15	15
20	20
25	25
30	30
35	35
40	40

機種	接続形式(入口側×出口側)	記号
RD44SN	Rcねじ×G1ねじ(ユニオン継手無)	
	Rcねじ(管端コア内蔵)×G1ねじ(ユニオン継手無)	E
機種	接続形式(入口側×出口側)	記号
	Rcねじ×G1ねじ(ユニオン継手無)	
	Rcねじ×Rねじ(オスユニオン継手)	P
RD45SUN	Rcねじ×Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア無)	B
	Rcねじ(管端コア内蔵)×Rねじ(オスユニオン継手)	C
	Rcねじ(管端コア内蔵)×Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア内蔵)	D
	Rcねじ(管端コア内蔵)×G1ねじ(ユニオン継手無)	E

機種	接続形式	記号
RD45SN	Rcねじ	
RD43N	Rcねじ(管端コア内蔵)	E
機種	接続形式	記号
RD47N	G1 1/4(ユニオン継手無)	
	Rねじ(オスユニオン継手)	P
RC47N ^{注1.}	G1 1/4(ユニオン継手無)	
	Rねじ(オスユニオン継手片側逆止弁内蔵)	P

注. RC47Nは本体+端接続(ユニオン継手(逆止弁内蔵))のセット品での販売となります。

⑦設定圧力

圧力区分	圧力範囲	設定圧力	記号
L	0.05~0.12MPa 0.05~0.13MPa ^{注1.}	0.08MPa	1
M	0.11~0.23MPa	0.15MPa 0.20MPa 0.22MPa 0.22MPa 0.23MPa 0.25MPa 0.26MPa 0.30MPa 0.20MPa 0.15MPa 0.20MPa 0.25MPa	1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 6 3
H	0.20~0.30MPa ^{注2.}	0.12~0.35MPa ^{注1.}	

注1. RD47N, RC47Nの場合。

注2. RD46Nは0.22~0.30MPaとなり、記号は1~5までとなります。


注3. RD44SNの場合、出荷時の設定圧力はL:0.08MPa, M:0.20MPa, H:0.25MPaのみとなります。

注4. 設定圧力0.3又は0.35MPaを超える場合は、お問い合わせください。

資料/弁慶シリーズ戸別給水用減圧弁(水・温水用)

■圧力特性



●RD-44N型シリーズ、RD-44SN型、RD-45SN型、RD-46N型



一次側圧力0.5MPaの時、二次側圧力を0.2MPaに設定後、一次側圧力を0.5~1~0.22~0.5MPaに変化させた時の二次側圧力の変動を示します。


■RD-44N型、RJ-44N型、RD-44SN型、RD-45SN型

●流量特性




●騒音特性

流量変化時の騒音特性




一次側圧力変化時の騒音特性




■RC-44N型

●流量特性




●騒音特性




■RF-44N型、RFC-44N型

●流量特性



●騒音特性




資料/弁慶シリーズ戸別給水用減圧弁(水・温水用)

※止水栓、逆止弁、定流量弁の取扱いには、水道事業体によって指導のある場合がありますのでご確認ください。


■取付比較例

減圧弁縦配管設置

RD-44N型シリーズ




RD-44SN、45SN型シリーズ




止弁(仕切弁)が省略可能であり、省スペース、施工性効率アップ、コスト削減が可能です。

減圧弁横配管設置

RD-44N型シリーズ



RD-44SN、45SN型シリーズ




量水器手前の止水栓が省略可能であり、省スペース、施工効率アップ、コスト削減が可能です。


■配管取付例

RD-44型シリーズ《縦配管取付例》


オスユニオン継手の場合





メスユニオン継手の場合



オス・メスユニオン継手の場合



《横配管取付例》伸縮管付、伸縮管・逆止弁内蔵の場合




ポイント

- 図中の逆止弁掲載頁
 - CS-4N型伸縮管付逆止弁
 - CS-1USN型単式逆止弁
 - CS-2USN型複式逆止弁
- それぞれ191頁参照

RD-46N型(埋設用)

量水器一次側 取付例



量水器二次側 取付例

