



No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ホントイ	CAST IRON	FC 200
2	COVER	カバー	”	”
3	DISC	ベントイ	STAINLESS STEEL	SUS 304
4	HANGER	レバーササエ	CAST BRONZE	CAC 406
5	SEAT RING	ベンザ	STAINLESS STEEL	SUS 304
6	CAP SEAL	キャップシール	PTFE & SYNTHETIC RUBBER	PTFE & FKM
7	DISC GUIDE	ベンアンナイ	BRASS	C 3604 B
8	SEAL WASHER	シールオサエ	”	”
9	LEVER	レバー	CAST BRONZE	CAC 406
10	NUT	6カクナット	STAINLESS STEEL	SUS 304
11	FLOAT	フロート	”	”
12	BOLT	6カクボルト	Cr.Mo.STEEL	SCM 435
13	BOLT	6カクボルト	STAINLESS STEEL	SUS 304
14	PLATE	ベンザオサエ	”	SCS 13
15	O RING	オリング	SYNTHETIC RUBBER	FKM
16	GASKET	ガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト
17	TOOTHED LOCK WASHER	ハツキザガネ	STAINLESS STEEL	SUS 304
18	PIN	ピン	”	SUS 303
19	PLUG	プラグ	CARBON STEEL	SWCH 10R
20	PLUG	プラグ	”	S 45C
21	PLUG	6カクアナツキプラグ	”	SWCH 10R
22	RETAINING RING	トメワ	STAINLESS STEEL	SUS 304
23	NUT	6カクナット	ROLLED STEEL	SS 400
24	SPRING WASHER	バネザガネ	CARBON STEEL	SWRH
25	WASHER	ヒラザガネ	”	SPCC
26	AIR VENT	クウキヌキベン	BRASS	C 3604 B
27	ROLL PIN	ロールピン	STAINLESS STEEL	SUS 420J2

SPECIFICATION (仕様)	
APPLICABLE PRESS. (適用圧力)	MAX. 0.5MPa
APPLICABLE TEMP. (適用温度)	MAX. 160°C
HYDRAULIC TEST PRESS. (水圧試験)	0.75MPa

DIMENSIONS (mm)

SIZE	L1	L2	H1	H2	H3	D	Rc N	MASS. (kg)
15	285	216	62	137	252	115	1/2	14
20	285	216	62	137	252	115	3/4	14
25	290	216	63	133	261	115	1	15
32	290	216	63	133	261	115	1 1/4	15
40	370	248	69	189	336	125	1 1/2	29
50	370	248	69	189	336	125	2	29

CODE
製品記号
AF11H-B

AF-11H TYPE
HEAVY DUTY
STEAM TRAP
AF-11H 型
多量スチームトラップ

DRAWING 製 図	S. Sato
CHECK 検 査	Y. Yonekura
DATE 日 付	2018-2-28
NOTE	

APPROVED DWG.No.
出 図 番 号
DWG.No.
AF11H-01P-P

