



No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ホントイ	DUCTILE CAST IRON	FCD 450
2	COVER	カバー	"	"
3	DISC	ベントイ	STAINLESS STEEL	SUS 304
4	SEAT RING	ベンザ	"	"
5	FLOAT	フロート	"	"
6	LEVER	レバー	CAST BRONZE	CAC 406
7	LEVER PIN	レバーピン	STAINLESS STEEL	SUS 304
8	CAP	キャップ	"	"
9	HANGER	レバーササエ	CAST BRONZE	CAC 406
10	STEM	ステム	STAINLESS STEEL	SUS 304
11	VALVE JOINT	ベントイツギテ	"	"
12	LEVER NUT	レバーナット	"	"
13	STEM WASHER	ステムワッシャ	"	"
14	LOCK NUT	ロックナット	"	"
15	THERMO ELEMENT	サーモエレメント	"	"
16	BUSH	ブッシュ	"	"
17	O RING	Oリング	SYNTHETIC RUBBER	FKM
18	PULG	プラグ	CARBON STEEL	SWCH 10R
19	BOLT	ロックボルト	STAINLESS STEEL	SUS 304
20	PISTON RING & SPRING	ピストンリング&バネ	PLASTICS & STAINLESS STEEL	PTFE & SUS304-WPB
21	GASKET	ガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト
22	RETAINING RING	C ガタメワ	STAINLESS STEEL	SUS 304
23	RETAINING RING	E ガタメワ	"	"
24	LIFTING EYE BOLT	アイボルト	ROLLED STEEL	SS 400
25	NUT	ロックナット	"	"
26	TOOTHED LOCK WASHER	ハツキザガネ	STAINLESS STEEL	SUS 304
27	NUT	ロックナット	"	"
28	ROLL PIN	ロールピン	"	SUS 420
29	BEARING BUSH	ベアリングブッシュ	PTFE & CARBON STEEL	PTFE&SPC
30	STUD	スタッド	STAINLESS STEEL	SUS 304
31	NUT	ロックナット	"	"

SPECIFICATION (仕様)	
APPLICABLE PRESS. (適用圧力)	MAX. 1.0MPa
APPLICABLE TEMP. (適用温度)	MAX. 184°C
HYDRAULIC TEST PRESS. (水圧試験)	1.5MPa

※ t SIZE OF DN "25A" IS 2mm THICKER THAN THE JIS STANDARD.
呼び径 25の t 寸法は、JIS規格より2mm厚くなっています。

DIMENSIONS (mm) FLANGE CODE : JIS 10K

SIZE	D	C	d	t	n	h	MASS (Kg)
25	125	90	25	16	4	19	33
32	135	100	32	16	4	19	
40	140	105	40	16	4	19	35
50	155	120	50	16	4	19	

CODE
製品記号
AF20F-M

AF-20F TYPE
HEAVY DUTY
STEAM TRAP
AF-20F 型
多量スチームトラップ

DRAWING 製 図	H. Sasaki
CHECK 検 査	Y. Yonekura
DATE 日 付	2019-7-26
NOTE	

APPROVED DWG.No.
出 図 番 号
DWG.No.
AF20F-91B-P

