


No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE DODY	ホンタイ	DUCTILE CAST IRON	FCD 450
2	COVER	カバー	〃	〃
3	PROTECTOR	プロテクター	STAINLESS STEEL	SCS 13
4	DISC	ベンタイ	〃	SUS 630
5	SEAT RING	ベンザ	〃	〃
6	BUCKET	バケット	〃	SUS 304
7	HOOK	バケットツリカナグ	〃	〃
8	RIVET	リベット	〃	〃
9	LEVER	ウェイトレバー	〃	〃
10	LEVER	バケットレバー	〃	〃
11	LEVER	ハンガー	〃	〃
12	PIN	ピン	〃	〃
13	GASKET	ガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト
14	GASKET	ガスケット	〃	〃
15	WEIGHT	ウェイト	STAINLESS STEEL	SUS 304
16	RETAINING RING	Eガタトメワ	〃	〃
17	PLUG	プラグ	CARBON STEEL	SWCH10R
18	PLUG	ロックアナツキプラグ	STAINLESS STEEL	SUS 304
19	NAME PLATE	ネームプレート	ALUMINIUM ALLOY	C 2720 P
20	BOLT	ロックボルト	ROLLED STEEL	SS 400
21	BOLT	ロックアナツキボルト	STAINLESS STEEL	SUS 304

SPECIFICATIONS (仕様)	
APPLICABLE PRESS. (適用圧力)	0.035~2.0 MPa
APPLICABLE TEMP. (適用温度)	MAX. 220 °C
HYDRAULIC TEST PRESS. (耐圧試験圧力)	3.0 MPa

DIMENSIONS (mm)

SIZE	Rc A	MASS (kg)
15	1/2	10.5
20	3/4	10.5
25	1	10.5

CODE  
製品記号  
AK20-M

AK-20 TYPE STEAM TRAP  AK-20 型 スチームトラップ	DRAWING 製 <input checked="" type="checkbox"/>	<i>S. Satoh</i>
	CHECK 検 <input checked="" type="checkbox"/>	<i>S. Hosokawa</i>
	DATE 付	2020-10-29
	NOTE	
APPROVED DWG.No. 出 図 番 号		
DWG.No. AK20-01A-P	 <b>VENN CO., LTD.</b> 株式会社	