


NO.	NAME OF PARTS	MATERIAL	QTY	REMARKS
1	VALVE BODY	ホンタイ	FC 200	1
2	BOTTOM COVER	シタフタ	FC 200	1
3	TOP COVER	ウエフタ	FC 200	1
4	VALVE SEAT	シタベンザ	CAC502Aor CAC406	1
5	VALVE SEAT	ウエベンザ	CAC502Aor CAC406	1
6	VALVE PLUG	ベンタイ	CAC502Aor CAC406	1
7	STEM	ステム	SUS304	1
8	STEM HOLDER	ステムオサエ	C3604B	1
9	GASKET	ガスケット	NON ASBESTOS	2
10	BOLT	ボルト	SS 400	12~16
11	PACKING BOX	パッキンボックス	C3604B	1
12	PACKING SPRING SEAT	パッキンバネウケ	PTFE	1
13	PACKING SPRING	パッキンバネ	SUS304WPB	1
14	PACKING FOLLOWER	パッキンフォロア	C3604B	1
15	PACKING	パッキン	PTFE	3
16	PACKING GLAND	パッキングランド	C3604B	1
17	O RING	Oリング	FKM	2
18	CAP NUT	キャップナット	C3771B	1
19	SOCKET SET SCREW	トメネジ	SCM435	2
23	SOCKET SET SCREW	トメネジ	S45C	1
24	NUT	ナット	SS 400	1
25	YOKE	ヨーク	AC4C-T6	1
26	ACTUATOR	アクチュエータ		1 ECM3000
27	BOLT & NUT	ボルト & ナット	SS400/SWRH62	4

CODE 製品記号	FLUID & TEMP. 流体・温度
MLFD-BD	LIQUID or GASES 液体・気体 MAX. 100C
MLFD-BS	STEAM 蒸気 MAX. 180C


DIMENSIONS (mm) FLANGE CODE: JIS 10K FF

SIZE	d	L	D	C	t	n	h	G	H	PRESSURE DIFFERENTIAL LIMIT (MPa)
32	32	180	135	100	20	4	19	100	460	1.0
40	40	180	140	105	20	4	19	100	460	1.0
50	50	180	155	120	20	4	19	110	470	1.0
65	65	215	175	140	22	4	19	125	487	1.0
80	80	260	185	150	22	8	19	135	490	1.0
100	100	300	210	175	24	8	19	160	523	1.0
125	125	360	250	210	24	8	23	190	553	0.5
150	150	382	280	240	26	8	23	220	577	0.35

矢視 A 部 パッキングランド部構造  
CONSTRUCTION OF PACKING GLAND  
(A PORTION ABOVE)



液体・気体 MAX. 100C  
LIQUID or GASES



蒸気 MAX. 180C  
STEAM

SPECIFICATIONS (仕様)	
FLUID (流体)	
RATED PRESS. (定格圧力)	MPa
APPLICABLE TEMP. (流体温度)	°C
PRESS. DIFFERENTIAL LIMIT (適用差圧限界)	MPa

<b>ML-FD TYPE</b> MOTOR VALVE (ON-OFF TYPE) <b>ML-FD 型</b> 電動弁 (オン・オフ形)	APPROVED 承認	CHECK 検図	DRAWING 製図
	K. NAKAMURA	N. KIMURA	S. AKIYAMA
	DATE 日付	2021-06-07	
	NOTE	FC/CAC	
APPROVED DWG. No. 出図番号			
DWG. No. 原図番号			
MLFD-21F-P			
SER. No. 管理番号			
		<b>VENN CO., LTD.</b> 株式会社	